

# 日喀则欧标角钢63\*63\*6

产品名称	日喀则欧标角钢63*63*6
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4900.00/吨
规格参数	执行标准:S355J0 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:机械配件、建筑结构件、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日喀则欧标角钢63\*63\*6 欧标角钢S235JR、S275JR、S355JR：不锈钢在空气、水、酸、盐的水溶液中及其他氧化性气氛中具有很高的化学稳定性，以其良好的耐蚀性、耐高温性、耐低温性、耐磨损性及外观精美等特征，被广泛应用于、原子能、石油化工、海洋开发及家庭民用等方面。按合金成分大致分为Cr钢和Cr - Ni钢两大类。按金相组织分为5个系列，奥氏体型、铁素体型、奥氏体 - 铁素铁型（双相型）、马氏体型、沉淀硬化型。在GB122 - 92不锈钢棒中，列出了64个牌号，奥氏体型33个，如1Cr18Ni9（美ASTM、日JIS32）等，铁素体型7个，如Cr13Al（美ASTM、日JIS45）等，双相型3个，如Cr26Ni5Mo2（美ASTM、日JIS329）等，马氏体型18个，如2Cr13（美ASTM、日JIS42）等，沉淀硬化型3个，如Cr17Ni4Cu4Nb（美ASTM、日JIS63）等。6年世界不锈钢产量284万t，不锈钢产量跃居世界，已达到53万t，其中3系3.4万t，4系118.5万t，2系81.1万t。世界不锈钢产量276万t，同比下降2.9%，不锈钢产量72万t，同比增加36% [11]。能1) 奥氏体不锈钢。向Fe - Cr合金中加NMn等面心立方晶格的元素以扩大 区到全部消除 - Fe所形成的不锈钢。此类钢无磁性，由于含NCr高，其耐蚀性能好。欧标角钢规格表：欧标角钢

60x60x5 4.57 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x12 27.3  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 60x60x6 5.42 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
150x150x14 31.6 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 60x60x7 6.26  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x15 33.8 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
65x65x6 5.91 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x14 38.3  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x7 6.83 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
180x180x16 43.5 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x8 7.73  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x18 48.6 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
65x65x9 8.62 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x20 53.7  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 65x65x10 9.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
200x200x16 48.5 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 70x70x10 10.3  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x20 75.3 莱钢/日照/马钢  
欧标角钢 80x80x6 7.34 莱钢/日照/马钢 欧标角钢  
300x300x28 125 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 80x80x7 8.49  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x30 133 莱钢/日照/马钢  
欧标角钢 80x80x8 8.63 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x32 142 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 80x80x9 10.8  
莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x34 150 莱钢/日照/马钢  
欧标角钢 80x80x10 11.9 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x35 154 莱钢/日照/马钢 欧标型钢：W型管的连接采用不锈钢卡箍件进行连接施工

。不锈钢卡箍件由胶套、卡箍、穿孔滚动轴及螺栓构成。接口采用橡胶套密封，效果好，能承受来自各方向的震动。外罩为不锈钢卡箍，接口美观牢固、耐腐蚀。在安装接口时将卡箍放松到直径限位，先将不锈钢外套套入管道，然后接口的两端分别对入橡胶套内，将不锈钢外套套在橡胶套外部拧牢即可获得满意效果。W型管连接方式决定了其安装、维修方便的特点，由于采用螺栓紧固挤压橡胶密封套的连接方式连接，密封程度除了同材料本身有关系外，主要取决于螺栓的紧固程度。