

欧标角钢100*50*8，欧标角钢排产表

产品名称	欧标角钢100*50*8，欧标角钢排产表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5190.00/吨
规格参数	执行标准:S355J2 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:机械配件、建筑结构件、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

欧标角钢100*50*8，欧标角钢排产表 欧标角钢：COREX法预复原竖炉选用高架式结构，熔融气化炉发生的高温复原气被送入预复原竖炉，逆流穿过下降的矿石层。从复原竖炉扫除的预复原矿石的复原率约为95%，料温为8~9。熔融气化炉的使命是熔化预复原矿石及出产复原煤气。COREX法的长处是：以非焦煤为动力，摆脱了高炉炼铁对优质冶金焦的依靠;对原、燃料习惯性较强，出产的铁水可用于氧气转炉炼钢;出产灵敏，必要时可出产高热值煤气以处理钢铁厂商的煤气平衡问题;直接运用煤和氧，不需求焦炉及热风炉等设备，削减污染，下降基建出资，出产费用比高炉削减3%以上。欧标角钢规格表：品名

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢

等边角钢	100*100*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	140*140*10	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*12	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*14	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*16	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	160*160*10	A36/SS400/S235JR	12
欧标角钢S275JR理论重量表：等边角钢	160*160*12	A36/SS400/S	
	等边角钢	160*160*14	A36/SS400/S
	等边角钢	160*160*16	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*12	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*14	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*16	A36/SS400/S
	等边角钢	180*180*18	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*14	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*16	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*18	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*20	A36/SS400/S
	等边角钢	200*200*24	A36/SS400/S
	不等边角钢	40*25*3	A36/SS400/S
	不等边角钢	40*25*4	A36/SS400/S
	不等边角钢	50*32*4	A36/SS400/S

不等边角钢	63*40*5	A36/SS400/S
不等边角钢	63*40*6	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*5	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*6	A36/SS400/S
不等边角钢	75*50*8	A36/SS400/S
不等边角钢	90*56*6	A36/SS400/S
不等边角钢	90*56*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*6	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*63*10	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*9	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*10	A36/SS400/S
不等边角钢	100*75*12	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*6	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*7	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*8	A36/SS400/S
不等边角钢	100*80*10	A36/SS400/S
不等边角钢	110*70*6	A36/SS400/S
不等边角钢	110*70*8	A36/SS400/S
欧标角钢EN10025型号表：不等边角钢	110*70*	
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	125*80*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	140*90*
	不等边角钢	160*100
	不等边角钢	160*100

不等边角钢	160*100
不等边角钢	180*110
不等边角钢	180*110
不等边角钢	180*110
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125
不等边角钢	200*125

欧标型钢：B磨矿分

级原设计为一段闭路磨矿，为适应矿石性质的变化及提高铁精矿质量的要求，25年改为两段磨矿。一段采用 36mmx4mm格子型球磨机与4台 61mm旋流器(2用2备)组成一段闭路磨矿，二段采用 27mmx36mm溢流型球磨机与6台 35mm旋流器(3用3备)、4台高频细筛组成二段闭路磨矿。一段入磨粒度为-15mm，一段旋流器分级效率为45%左右，磨矿细度-.74m占4%左右;二段入磨粒度为-3mm，二次旋流器分级效率为3%左右，高频细筛分级效率达到36%~5%，磨矿细度-.74mm占6%~7%。