

钢纤维浇注料

产品名称	钢纤维浇注料
公司名称	重庆耐鼎科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆沙坪坝双巷子街6号附10号23-4
联系电话	023-65153143 13667636833

产品详情

钢纤维增强浇注料具有强度高、韧性好、热震稳定性好，抗剥落和耐磨性强的特点。广泛使用于水泥回转窑窑口、冷却机、喷煤管、分解炉、预热器等部位。该产品除具有常规的高温耐磨损性能外，因在其配料中加入了一定数量的耐热不锈钢纤维，防止了材料中骨料与基质在高温状态下产生的胀差，以及在启停炉时产生的温度梯度变化所产生的应力而导致炉墙破坏，同时，由于钢纤维的加入，使材料浇注后炉墙整体强度大大增强。

Al ₂ O ₃		80	
耐火度		1790	
线变化率	1.5%的试验温度 1.5(×3h),	1350	
110 × 24h	耐压强度 ccs,mpa	> 80	
	抗折强度 mor,mpa	10	
1100 × 3h	耐压强度 ccs,mpa	110	
	抗折强度 mor,mpa	12	
最高使用温度		1500	
热震稳定性(1000 ,水冷)		25次	