

# 双向拉绳开关LSKG-2

产品名称	双向拉绳开关LSKG-2
公司名称	上海五久自动化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室
联系电话	86-02169017280 15801824596

## 产品详情

lskg-2双向拉绳开关 lskg-2双向拉绳开关 双向拉绳开关是用于胶带运输机场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动拉绳开关，均可发出停机信号。主要技术指标：

接点容量：ac380v 3a 绝缘电压：ac1000v历时1min 使用寿命：10万次 接点形式：双断点（i常开i常闭）

环境温度：-40-+60 相对湿度：不大于90% 海拔高度：< 2000m 动作角度：15° 极限角度75°

工作原理：lskg-2双向拉绳开关分 型 型两种型号， 型动作后自动复位。 型动作后有自锁装置（锁定销），需要手动拉出复位后开关才能重新使用。本件为双向动作，拉绳臂两端均可安装拉绳，当胶带机运行出现故障需要停机时，现场工作人员拉动拉绳，使转臂转过一定的角度，触动工作开关后能同时发出报警和停机两组信号，达到预防和控制设备及操作员安全的目的。安装与接线：1、拉绳开关成对安装在胶带机左右两侧，安装支架与胶带机中间架用螺栓或采用焊接固定，其位置应低于胶带及便于现场工作人员使用。两台拉绳开关之间相距50m左右为宜。2、拉绳推荐采用覆塑钢丝绳，（或普通钢线绳1xw19-4(5)-150,丝直径4-5mm均可）。丝绳用绳卡（6kth）固定，每隔3m左右安装一个托环，以免钢丝绳绕度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂度。3、对于爬坡段胶带机，应尽量缩短开关间距，及拉绳长度。4、接线：拉绳开关出厂时配有长度1.2m四芯橡胶套电缆,芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点，3、4为常闭接点。