

=====产品特性=====

兼容tia/eia422/485标准 自动发送/接收数据，无需外部的流量控制信号(rts) 能够延长rs-485/rs-422总线网络的通信距离，大大提高整个rs-485/422网络的可靠性 通信速率：300bps-115.2kbps 两端接口能够连接128个rs-485或rs-422接口设备 通讯距离：

5,000米(9,600bps) 电源及数据流量指示灯,可检测故障点 工作方式:
异步半双工(rs-485)或异步全双工(rs-422)通用,无需跳线设置 光电隔离加强型(隔离电压2.5kvrms/500vdc绝缘),专用dc/dc模块,两端rs-485/422提供每线600w的防雷、浪涌、+/-15kv esd保护及防止共地干扰 电气接口:db9孔型到db9针型连接器 传输介质:
双绞线或屏蔽线 外形尺寸:113mmx55mmx25mm 使用环境:-40 到 85 ,相对湿度为5%到95% 适用于一切所使用的通讯软件,即插即用 支持dos/win95/win98/win2000/nt/xp linux等

=====购买须知=====

- 1、包装清单：本体1台，说明书1份，光碟1张，硬纸盒包装。
- 2、成功购买本产品后，2个工作日内发货（特殊情况商谈为准）
- 3、产品报价一律为未税价格，若需开税票，需加6个点。

=====售后服务=====

三年质保，一年保修，三月包换(无人为损坏、无外壳破损、无私自拆封、无失误操作烧坏)

=====公司简介=====

专业通讯协议之间的转换

本公司秉着让连接更安全、更可靠、更稳定为经营理念，让各位工程师在产品的设计过程中不会因为连接的问题所苦恼，让用户工厂里的每台设备都可以稳定的通讯，使作为产品配件出货的产品更上一个档次。

=====其他产品=====

欢迎咨询ut-520 塑胶(导轨型)工业级高性能rs-485双路光电隔离中继器

ut-509塑胶(导轨型)工业级rs485/422光电隔离中继器

ut-5204塑胶(导轨型)工业级 rs-232 / rs-485转4port rs-485集线器

