

RH-AA11单相交流电流表160X80尺寸

产品名称	RH-AA11单相交流电流表160X80尺寸
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

人和电气

性能特点

rh-aa、da系列数显单相电流表

高精度测量单相交流电流或直流电流

提供数码管显示，本地数据查询

电流变比可编程设置

rs-485通讯，modbus-rtu协议

支持开关量输入、开头量输出、模拟量变送输出

辅助电源：ac/dc 80v~270v、ac220v、ac380v、ac100v、dc48v、dc24v

多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

技术指标

测量精度

电流 0.5级

信号输入

接线方式	单相
额定电流	ac1a、 ac5a、 dc20ma、 dc1a、 dc5a、 dc75mv
过负载	1.2倍（持续），10倍/5秒（瞬时）
功耗	<0.4va/相
阻抗	<20m
频率	45~65hz或直流

辅助电源

工作范围	ac/dc 80v~270v、 ac220v、 ac380v、 ac100v、 dc48v、 dc24v
功耗	<4va

功能模块

通讯接口 1路rs-485通讯， modbus-rtu协议

波特率：1200~9600bps，默认2400bps

开关量输入 支持2路干结点输入

开关量输出 支持2路继电器输出，容量：ac250v/5a,dc30v5a

变送输出 支持1路模拟量输出：0/4~20ma或0~5/10v

环境

工作温度	-10 ~+55
存储温度	-25 ~+70
相对湿度	93%，无腐蚀性气体场所
海拔	2500m

安全

绝缘放电 >100m

交流耐压 ac5kv

电磁兼容性能

静电放电 4级

电快速瞬变脉群 4级

浪涌（冲击） 4级

外形尺寸

面框尺寸（mm）：120×120；80×80；96×48；96×96；80×80；48×48；120×60；160×80

开了尺寸（mm）：111×111；76×76；92×45；92×92；68×68；45×45；114×56；152×76