

## 插拔式电缆支架，您的选择就在凯力特塑胶

产品名称	插拔式电缆支架，您的选择就在凯力特塑胶
公司名称	无锡市凯力特塑胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区鸿桥路801号现代工业设计大厦804室
联系电话	0510-83076770

### 产品详情

产品介绍角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件联拼接装而成。传统角铁支架生产过程能耗大、工序多、周期长，并且产品质量无法保证。在许多恶劣环境条件下，例如地铁、隧道、化工企业、多雨潮湿或沿海盐雾等场合，使用角铁支架极易锈蚀，设施的维护费用高，使用寿命也较短。在防锈防腐方面，目前虽采用外涂油漆或热镀锌等技术处理，但仍不能从根本上解决锈蚀问题，严重影响电力、通信设施的安全和无故障使用期。性能参数基本性能1.

强度高，可设计性好2.不蠕变3.防火4.耐腐蚀5.电绝缘性6.使用方便7.使用寿命长  
注意事项使用说明 1. 电缆沟，电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。sfz-3/540支架适用于放置三根电缆，sfz-2/430支架适用安置二根电缆。如有特殊要求，可根据实际情况定制。2.环境适宜温度范围：-20——+70°。3.安装宜水平走向，如倾斜则需采用其他措施固定电缆。4.要求平衡、竖直，同侧支架水平间距80厘米，双侧支架错开安装，保证支架均衡承载。 电缆支架[1]5.支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态，保证底座受力面其他说明主要技术指标 1、尺寸要求：支撑梁长度大于300mm，支撑面宽大于50mm，支撑梁高大于50mm支撑梁长度小于300mm，支撑面宽大于40mm，支撑梁高大于40mm直埋式支架外露支撑梁长度大于300mm，墙体内固定长度须大于240mm直埋式支架外露支撑梁长度250—300mm，墙体内固定长度须大于180mm直埋式支架外露支撑梁长度小于250mm，墙体内固定长度须大于120mm2、承载力：直埋式支架大于250kg螺栓式支架大于200kg3、氧指数：大于60%，gb/t8927-884、弯曲强度：140，gb1449-835、拉伸强度：60，gb1447-836、耐电弧：180，gb1411-887、绝缘电阻：1.01013 gb1411-88交易说明手机：13906191363电话：0510-83076770