

RH-3AA11三相智能电流表160X80尺寸

产品名称	RH-3AA11三相智能电流表160X80尺寸
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

人和电气

性能特点：

- 1.高精度测量单相交流电流或直流电流
- 2.提供数码管显示，本地数据查询
- 3.电流变比可编程设置
- 4.支持rs-485通讯，modbus-rtu协议
- 5.支持开关量输入.开关量输出，模拟量变送输出
- 6.辅助电源:ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v,dc48v,dc24v
- 7.多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

技术参数：

1. 测量精度：电流 0.5级

2. 信号输入：接线方式 三相四线，三相三线

额定电流：ac1a,ac5a

过负载： 1.2倍（持续），10倍\5秒（
即时）

功耗： <0.4va/相

阻抗： <20m欧

频率： 45-65hz

3. 辅助电源：工作范围 ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v

功耗： <4va

4. 功能模块：通讯接口，1路rs-485通讯，modbus-rtu协议

波特率： 1200-9600bps，默认2400bps

开关量输入：支持4路干接点输入

开关量输出：支持3路继电器输出，容量：ac2
50/5a,dc30v/5a

变送输出：支持3路模拟量输出：0/4-20ma
或0-5/10v

5. 环境： 工作温度 -10 ~+55

存储温度 -25 ~+70

相对湿度 93%，无腐蚀性气体场所

海拔 2500m

6. 安全： 绝缘电阻 >100兆欧

交流耐压 ac2kv

7. 电磁兼容性能： 静电放电 4级

电快速瞬变脉冲群 4级

规格选型：

七、三相交流电流表（9999显示 可编程）

型号	显示方式	面框尺寸（mm）	开孔尺寸(mm)
rh-3aa11	单排led数码	160x80	152x76
rh-3aa23	三排led数码	120x120	111x111
rh-3aa33	三排led数码	96x96	92x92
rh-3aa41	单排led数码	120x60	114x56

rh-3aa51	单排led数码	96x48	92x45
rh-3aa63	三排led数码	72x72	68x68
rh-3aa73	三排led数码	80x80	76x76
rh-3aa83	三排led数码	48x48	45x45
rh-3aa1y	lcd液晶	160x80	152x76
rh-3aa2y	lcd液晶	120x120	111x111
rh-3aa3y	lcd液晶	96x96	92x92

rh-3aa4y	lcd液晶	120x60	114x56
rh-3aa5y	lcd液晶	96x48	92x45
rh-3aa6y	lcd液晶	72x72	68x68
rh-3aa7y	lcd液晶	80x80	76x76
备注：ac/dc电源（开关电源）另加37.5元			
rs485通讯：加75元			
模拟变送输出：每加一路另加100元			

开关量输入：每加一路另加100元			
开关量输出：每加一路另加100元			
带“*”号为本公司非常规产品			