

# RH-P11单相有功功率表160X60尺寸

产品名称	RH-P11单相有功功率表160X60尺寸
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

## 产品详情

人和电气

性能特点：

- 1.高精度测量单相电网的有功功率，无功功率，视在功率
- 2.提供数码管显示，本地数据查询
- 3.电流，电压变比可编程设置
- 4.支持rs-485通讯，modbus-rtu协议
- 5.支持开关量输入.开关量输出，模拟量变送输出
- 6.辅助电源:ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v,dc48v,dc24v
- 7.多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

技术参数：

1. 测量精度：有功功率	0.5级
无功功率	0.5级
视在功率	0.5级

2. 信号输入：接线方式 单相、三相四线、三相三线

额定电压：ac57.7v,ac100v,ac220v,ac380v

额定电流：ac1a, ac5a

过负载：电压：1.2倍（持续），2倍\  
1秒（即时）

电流：1.  
2倍（持续），10倍\  
5秒（即时）

功耗：电压<1va\  
相 电  
流<0.4va\  
相

阻抗：电压>300千欧 电流  
<20m欧

频率：45-65hz

3. 辅助电源：工作范围 ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v , dc48v,dc24v

功耗：<4va

4. 功能模块：通讯接口，1路rs-485通讯，modbus-rtu协议

波特率：1200-9600bps，默认2400bps

开关量输入：支持4路干接点输入

开关量输出：支持3路继电器输出，容量：a  
c250/5a,dc30v5a

变送输出：支持3路模拟量输出：0/4-20ma  
或0-5/10v

5. 环境：	工作温度 -10-- +55摄氏度
	存储温度 -25-- +70摄氏度
	相对湿度 <93%，无腐蚀性气体场所
	海拔 2500m
6. 安全：	绝缘电阻 >100兆欧
	交流耐压 ac2kv
7. 电磁兼容性能：	静电放电 4级
4级	电快速瞬变脉冲群
4级	浪涌

规格选型：

单相有功功率表				
型号	显示方式	面框尺寸 (mm)	开孔尺寸(mm)	备注
rh-p11	单排led数码	160x80	152x76	
rh-p21	单排led数码	120x120	111x111	
rh-p31	单排led数码	96x96	92x92	
rh-p41	单排led数码	120x60	114x56	

rh-p51	单排led数码	96x48	92x45	
rh-p61	单排led数码	72x72	68x68	
rh-p71	单排led数码	80x80	76x76	
rh-p81	单排led数码	48x48	45x45	
rh-p1y	lcd液晶	160x80	152x76	*
rh-p2y	lcd液晶	120x120	111x111	
rh-p3y	lcd液晶	96x96	92x92	
rh-p4y	lcd液晶	120x60	114x56	*
rh-p5y	lcd液晶	96x48	92x45	
rh-p6y	lcd液晶	72x72	68x68	
rh-p7y	lcd液晶	80x80	76x76	
备注：ac/dc电源（开关电源）另加37.5元				