

高抗撞击性ABS PA-709 台湾CHI MEI奇美

产品名称	高抗撞击性ABS PA-709 台湾CHI MEI奇美
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:RoHS合规 用途:汽车领域 熔融指数:5g/10min
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

“ ABS 塑料的成型温度为 180-250 ,可是好不要超过 240 ,现在树脂会有分解。随着三种成份比例的调整,树脂的物理性能会有必然的转变: 1,3-丁二烯为 ABS 树脂提供低温延展性和抗冲击性,可是过量的丁二烯会降低树脂的硬度、光泽及流动性;丙烯腈为 ABS 树脂提供硬度、耐热性、耐酸碱盐等化学侵蚀的性质;苯乙烯为 ABS 树脂提供硬度、加工的流动性及产品表面的光洁度。

高抗撞击性ABS PA-709 台湾CHI MEI奇美

物性性能测试条件	测试方法	测试结果单位
熔融指数（流动系数）		ASTM D1238/ISO 1133
		ASTM D1238/ISO 1133
密度		ASTM D792/ISO 1183

机械性能测试条件测试结果单位 拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
伸长率		ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度		ASTM D785
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件测试结果单位 燃烧性(率)		UL94
热变形温度		ASTM D648/ISO 75

		ASTM D648/ISO 75
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
加工性能测试条件测试方法测试结果单位		
加工温度		
模具温度		