

啤酒瓶内压试验仪

产品名称	啤酒瓶内压试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

啤酒瓶内压试验仪

玻璃瓶耐内压力试验机是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器，适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶的检测。在玻璃瓶检测中，耐内压力测试是一项非常重要的指标，直接关系到玻璃瓶的易破碎程度和使用安全性。因此，玻璃瓶耐内压力试验机在玻璃瓶生产、检测和质量控制方面具有重要的作用。

玻璃瓶耐内压力试验机采用了高精度、高稳定性的传感器和控制系统，能够准确地测试出玻璃瓶的耐内压力。设备采用自动化设计，操作简单方便，能够大大提高测试效率和准确性。同时，玻璃瓶耐内压力试验机还具有多种保护功能，如压力过载保护、电机过热保护等，能够确保设备的安全性和稳定性。

在玻璃瓶耐内压力测试中，首先需要将待测玻璃瓶放置在试验机上，然后通过设备内部的加压装置向玻璃瓶内注入规定量的液体。接下来，通过控制系统的操作，使设备在预定的时间内以恒定的速率增加玻璃瓶内的压力，观察玻璃瓶的反应和变化。如果玻璃瓶在规定的时间内保持完整，则说明其耐内压力符合要求。

总之，玻璃瓶耐内压力试验机是一种、高效的检测设备，能够为玻璃瓶生产者和使用者提供准确的数据参考，同时也为保障消费者的安全和使用体验提供有力保障。

技术参数

测量范围 0 ~ 6 MPa

测量误差 $\pm 0.5\%$

分辨率	0.01MPa
加水方式	自动
线性速率增压	$0.4 \pm 0.1\text{MPa/s}$ (或 $0.58 \pm 0.1\text{MPa}$)
试验模式	A通过、A递增、B通过、B破坏
机器尺寸	580mm × 430 × 1500mm(长宽高)
重量	48Kg
工作温度	15 -50
相对湿度	ZUI高80%,无凝露
电 源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 4546-2008、YBB00172003-2015

产品配置

主机、微型打印机、通信电缆

啤酒瓶内压试验仪

此为广告