

# RoHS合规标准ABS PA-747 台湾奇美

产品名称	RoHS合规标准ABS PA-747 台湾奇美
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:耐冲击 名称:ABS PA-747 品牌:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

RoHS合规标准ABS PA-747 台湾奇美

abs塑料的注塑模工艺条件：

注射温度：180 ~ 270 （适宜加工温度范围220 ~ 250）；（注塞式机，炉温维持在180 ~ 230；螺杆机，炉温维持在160 ~ 220）

模具温度：一般模温65 ~ 85 ，生产具有较大投影面积制件时，定模温度要求70 ~ 80，动模温度要求50 ~ 60。（模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）。

注射压力：采用较高的注射压力。

注射速度：中高速度。

料量控制：每次注射量仅达标准注射量的75%

abs工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。abs树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

abs工程塑料的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。

ABS的阻燃添加剂

对ABS塑料具有较好阻燃作用的主要有磷系、卤系有机物及某些无机化合物，其中无机阻燃剂在ABS中添加量需要达到40%以上才有较明显的效果，同时由于其添加量大，因此会严重损害ABS的物理力学性能。

而磷系阻燃剂品种、数量较少，且多数又为液体和低熔点化合物，不适用于ABS的造粒加工工艺。因此，当前对于ABS的阻燃体系主要采用卤系阻燃剂，其中阻燃效果最好的为含溴有机化合物，如十溴联苯醚（DBDPO）、四溴双酚A等。

群发公司（现货）供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-765A PA-764 PA-765

群发公司（现货）供应耐热级ABS台湾奇美PA-777B PA-777E.

群发公司（现货）供应超耐热性PA-777D

群发公司（现货）供应透明级ABS台湾奇美PA-758 PA-758R

群发公司（现货）供应ABS食品级台湾奇美PA-737R

群发公司（现货）供应PA-747原白 台湾奇美 安全帽，摩托车档板，鞋后跟，雪地运动用品等

群发公司（现货）供应PA-747磁白 台湾奇美 超高强度,射出成型用.

群发公司（现货）供应电镀级ABS台湾奇美PA-727

群发公司（现货）供应PA-757 台湾奇美 可制作电视机前壳，复印机外壳，电话机机壳，化妆品盒

群发公司（现货）供应食品级ABS台湾奇美PA-737

群发公司（现货）供应超耐热级ABS韩国LG XR-409H(电器产品、汽车内部构件、耐高温耐热性产品)

群发公司（现货）供应超耐热级ABS韩国LG XR-407E XR-407 XR-401 XR-404N

群发公司（现货）供应防火抗紫外线ABS基础创新FR15U

群发公司（现货）供应食品透明级ABS台湾奇美PA-736

群发公司（现货）供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763

群发公司（现货）供应PA-765B 台湾奇美 难燃性，耐光性，耐热性

群发公司（现货）难燃耐热高冲击ABS台湾奇美PA-766

群发公司（现货）供应高光泽高硬度ABS台湾奇美PA-718(电视机外框)

群发公司（现货）供应超高流动性ABS台湾奇美PA-756H,PA-746H