

# 转辙机顶杆簧 zd6型电动转辙机顶杆簧

产品名称	转辙机顶杆簧 zd6型电动转辙机顶杆簧
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机顶杆簧 zd6型电动转辙机顶杆簧检查块与主表示杆及检查体位置固定，不可滑动，所以当带动表示杆移动的挤岔力大于中间圆孔内的锁闭销的剪切力时，才会将该锁闭销冲断。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机顶杆簧 zd6型电动转辙机顶杆簧对于提取到的表示杆缺口的边缘信息进行形态学滤波，得到缺口分析图像，并对缺口分析图像进行规整处理。第三方面，的实施例提供了一种电子设备，存储器处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行程序时实现以上任一项的基于道岔转辙机动作电流曲线的故障诊断方法的步骤。可选地，信息采集模块表示杆应力传感器和或表示杆位移传感器，表示杆应力传感器设置于转辙机的表示杆方孔套的外壁，其中，表示杆方孔套固定安装于转辙机机体的外壁上，且表示杆方孔套环套由转辙机机体伸出的表示杆。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机顶杆簧 zd6型电动转辙机顶杆簧电机工作状态采集模块通过电流传感器来获取转辙机内电机的工作电流信号。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成