

PXL-III型经纬度路灯控制器 智能路灯控制器 时控开关

产品名称	PXL-III型经纬度路灯控制器 智能路灯控制器 时控开关
公司名称	乐清市三山电子线缆有限公司
价格	381.00/个
规格参数	
公司地址	北白象镇前西岑
联系电话	62881640

产品详情

型号： PXL-III-G 额定电流： 10 (A)
品牌： PXL 加工定制： 是

pxl-iii型经纬度路灯控制器使用说明书(三路全功能型)

(智能型可编程电脑时控仪)

1.用户如需要在东北地区零下50摄氏度极低温度下工作及使用地区偏远敬请选购本厂系列高品质产品

pxl-6k-led国际版。

2.用户如景观照明工程需有节假日自动控制功能或另设专用节假日通道，敬请选购本厂系列高品质产品pxl-6k-lcd 国际版或pxl-iii-d智能版

一、概述

采用国外最先进的计算机控制技术研制的pxl-iii型三路智能型编程电脑时控仪，其内部存储了各地365天的日出落时间，可随季节变化实时控制路灯及电气设备的运行时间，同时也可根据用户需要设定多种功能和参数，是路灯、灯箱广告、无功补偿、热水器等设备的最佳高精度时控仪。

二、功能特点

- 1、采用国外先进的微处理芯片程式控制、弹性高、误差小、稳定性强。
- 2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

- 3、年、月、日、时、分、秒显示，内部存储了全国各地365天的日出日落时间。可随经度、纬度和季节变化作合理的控制。并可根据需要进行全夜和半夜设定，有效节约电能。
- 4、带有三路输出，每一路均可独立设置为“全夜灯”（傍晚开灯到清晨关灯）；“半夜灯”（傍晚开灯到后半夜关灯）；“二开二关”（半夜灯加上凌晨再次开灯）3种方式。出厂时设置I1为全夜灯，I2为半夜灯，I3为二开二关。其它功能可由用户任意组合，能满足于各种需要时间控制的场合。
- 5、每一路均可独立的进行自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。
- 6、附加光控功能：在插上光控探头后，在经纬度控制开关时间正负30分钟内采用光控。
- 7、采用带有夜光的液晶显示，以便夜间的参数修改。
- 8、工作电压范围广，并有过压判断、显示、闭锁功能，不受电压异常造成仪器损坏或死机。
- 9、抗干扰能力强，能抵御幅值达2000v的干扰脉冲，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

工作电压：220v（85%~130%）工作频率：50hz

输出电流：每路10a（阻性）控制时区：00：00~23：59

工作温度：-20 ~+70 最小步长：1min

计时误差：60s/年 过电压保护：300v ac

整机功耗：2va 体积：89.5x121x64.5mm