

上海 FS3306B 光纤识别仪

产品名称	上海 FS3306B 光纤识别仪
公司名称	上海飞秒光电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 :是 :是
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢B774室
联系电话	86 21 24209396 15802178135

产品详情

是否提供加工定制：是

产品特性

I无需切断光纤而可以安全有效地识别光的方向及频率

I采用“一键通”操作方式，使操作简单、方便

I针对裸光纤、尾纤等提供相应的适配头

I能识别3种常用的信号频率，即270hz，1khz，2khz，识别频率时有蜂鸣提示音

I可显示被测光纤光功率值

I使用9v干电池，功耗低，体积小，可以便携使用

I电池电量指示，提示用户在电量低时更换电池

Iled指示灯简洁清晰

技术指标

型号	fs3306b
识别波长范围(nm)	800 ~ 1700

探头类型	ingaas	
适配器类型(mm)	0.25(用于裸纤) ; 0.9 , 2.0, 3.0(用于尾纤)	
调制频率(hz)	cw , 270 , 1k , 2k	
信号方向指示	左右led方向指示灯	
信号方向检测范围	-46 ~ 10(1310nm) -50 ~ 10(1550nm)	
(dbm,cw/0.9mm裸纤)		
信号功率检测范围	-50 ~ 10	
(dbm,cw/0.9mm裸纤)		
频率检测范围(dbm,平均值)	0.9 , 2.0, 3.0	-30 ~ 0(270hz,1khz) -25 ~ 0(2khz)
	0.25	-25 ~ 0(270hz,1khz) -20 ~ 0(2khz)
插入损耗(db , 典型值)	0.8(1310nm) 2.5(1550nm)	
碱性电池(v)	9	
电池连续工作时间(h)	10	
工作温度()	0 ~ +50	
存储温度()	-10 ~ +70	
外形尺寸(mm)	196*30.5*27	
重量(g)	200	