

(RICOH) 理光 KD800 高速行式打印机

产品名称	(RICOH) 理光 KD800 高速行式打印机
公司名称	深圳市航辉电子有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	重量:90 (kg) 打印速度:最高中英文速度800行/分钟 型号:KD800
公司地址	广东省深圳市福田区彩田路中银大厦B座5楼
联系电话	86-075583509026 18319381608

产品详情

重量：90 (kg)

打印速度：最高中英文速度800行/ 型号：KD800
分钟

尺寸：100*68*70 (cm)

介质类型：连续纸、多页纸、单页 接口：LQ-1600K(ESC/P),并口/接口
纸

品牌：理光 (RICOH)

打印方式：点阵式

产品简介

kd800c		
打印方式	高速穿梭点阵击打式	
打印针数	144支针	
点阵密度(高x宽)	180x180 点/英寸	
最高中文打印速度	800行/每分钟	
打印宽度	13.6 英寸	
纸张种类	两边穿孔折叠纸；3.5 ~ 16英寸宽，4 ~ 12英寸长	
打印针直径	0.22 毫米	
打印针寿命	10 亿次以上 (原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸)	
字符点阵(宽x高)	汉字	24x24, 16x24, 12x24, 24x18, 12x18
	英数	12x24, 8x24, 6x24
每行字字符数(含中英文压缩字)	汉字	68~204 字符
	英数	136~408 字符
字符行间距	汉字	每英寸5, 6, 6.7, 7.5, 15字符等
	英数	每英寸10, 12, 13.3, 15, 30字符等
字符集	汉字	gb18030-2000
英数	roman, ocr-b, 国际字符及制表字符集	
多层打印	1层正本+最多4层副本	
条形码打印	interleaved 2/5, code39, code128, codabar(nw7), ean8, ean13, upc-a, upc-e	

仿真	q-1600k (esc/p)	
windows系统打印	随机附有windows专用高速打印驱动程序，支持windows95/98/nt/2000	
接口	开口 / 串口	
最高走纸速度	20英寸/秒	
原装色带尺寸(宽x长)	25mmx70m	
平均无故障时间	大于5,000小时	
环境规格		
电源要求	单向交流电200~240v，频率50/60(±1)赫兹	
耗电量	打印时	0.55kva
	待机时	0.095kva
环境温度	工作时	5 ~ 40
	待机时	10 ~ 43
	储存时	-25 ~ 60
环境湿度	工作时	30% ~ 80%
	待机时	3% ~ 90%
	储存时	5% ~ 95%
噪音	(打印时不大于) 52db(a)	
体积		
高度	1,000mm	
宽度	680mm	
厚度	700mm	
重量	90公斤	