

GODEX tz-1100热敏条码打印机，不干胶标签机

产品名称	GODEX tz-1100热敏条码打印机，不干胶标签机
公司名称	深圳市鸿标贸易有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:ez-1100 打印介质:标签 接口:USB接口
公司地址	深圳市福田区深南中路2050号华南电力大厦1208
联系电话	86-075583986072 13682411730

产品详情

型号：ez-1100
品牌：GODEX

打印介质：标签
打印幅面：A4

接口：USB接口
外形尺寸：110Mm

科诚ez-1100+详细技术参数打印精度：203dpi (8

点毫米)打印方式：热敏热转印打印长度：4mm-1727mm控制面板：二组双色led指示灯 ready, status一组多功能硬件控制键 feed传输接口：serial port rs-232 (db-9)usb port 预设为开启parallel port centronics 36-pin打印条码：1-d bar codecode 39, code 93, code 128 (subset a, b, c), uccean-128 k-mart, uccean-128, upc a e (add on 2 & 5), i 2 of 5, i 2 of 5 with shipping bearer bars, ean 8 13 (add on 2 & 5), codabar, post net, ean 128, dun 14, hibr, msi (1 mod 10), random weight, telepen, fim, china postal code, rps 128 and gs1 databar2-d bar codespdf417, datamatrix code, maxicode, qr code and micro qr code图形处理：支援单色pcx、bmp，其他图文件类型可经软件控制支持电源：auto switching 100-240vac, 50-60hz (交直流自动转换电源供应器)工作环境：操作温度 41 ° f to 104 ° f (5 ° c to 40 ° c)储存温度 -4 ° f to 122 ° f (-20 ° c to 50 ° c)湿度：操作湿度 30-85%, non-condensing.储存湿度 10-90%, non-condensing.安规认证：ce(emc), fcc class a, cb, ccc <http://www.3566t.comsellshow-2041249.html> <http://www.35667.com>机身尺寸：285 mm x 171 mm x 226 mm机身净重：2.72公斤(6磅)选购配件：cf card及定时器转接卡(最大可支持容量为1gb)裁刀自动剥纸器外挂纸卷架(最大纸卷外径为10吋)外接式正向反向回卷器内建print server的ethernet网络端口(默认为关闭，须与usb埠择一使用)内建print server的ieee802.11 bg无线网络模块(默认为关闭，须与usb埠择一使用)

具背胶之间距标签纸、无背胶黑线标记条码机|条码打印机标签纸，标签长度自动侦测或手动命令强制控制。

内建9种字体，可水平垂直放大8倍，可下载各式亚洲及windows字体，所有字体均可旋转。

单色bmp，pcx；可由软件控制支援ico，wmf，jpg，emf图档。透过软件可将图形作任意尺寸放大，缩小、旋转，镜射及反白。提供独特的、全面的码文设计的条形码打印功能。

固定资产：固定资产管理是每个企业财务工作的一部分,它具有价值高,使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。各企业也可以根据自身的需要在固定资产标签中增加条形码并配以条码管理系统,条码标签的打印可以通过条码机|条码打印机|条码标签机打印实现,可以方便、快捷、准确地管理企业的固定资产。条码管理中对于条码的识别可以采用条码扫描器采集数据,这样可以有效地降低编号输入的工作量和失误率。