

# 试金炉 试金炉 龙口电炉总厂产品好

产品名称	试金炉 试金炉 龙口电炉总厂产品好
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

- 2、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，试金炉价格，散热时炉温均匀，试金炉厂家，延长了使用寿命。
- 3、高温管式电阻炉采用 耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。
- 4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，热利用率高。
- 5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接。炉膛采用高铝炉膛，加热元件等直径硅碳棒横穿与炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层。

电炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣，试金炉，开启时只需手把稍往上提脱钩后往外拉开，将炉门置于左侧即可。温度控制采用自动微电脑控制，火试金炉规格，可连续编程多达50段，配置1300 S型铂铑热电偶，控温精度为 $\pm 2$ 。

温度控制采用自动微电脑控制，可连续编程多达50段，配置1300 S型铂铑热电偶，控温精度为 $\pm 2$ 。

f：加热方式为电加热。

- 3、将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛，孔与热电偶之间间隙用石棉绳填塞，然后旋紧螺帽固定。

4、拉开温度控制器后门，按“电阻炉与温度控制器电气联接接线示意图”及温度控制器后端接线板标注用导线连接电源、电炉、热电偶、炉门安全开关。

试金炉价格-试金炉-

龙口电炉总厂产品好(查看)由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。龙口电炉总厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事试金炉，试金马弗炉，高温试金炉的厂家，欢迎来电咨询。