

龙口电炉总厂服务贴心 火试金炉规格 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂服务贴心 火试金炉规格 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

龙口市电炉总厂是生产试金炉、灰吹炉的厂家，为国内外矿山冶炼行业提供了很多设备，得到广大用户的好评。

试金炉SX3-120-15

a：工作室尺寸（深*宽*高）580*600*300mm。

b：常用温度1300℃，功率40KW，电压三相380v。炉门采用气动系统控制启闭。操作便捷，可靠。气动系统由脚踏开关远程控制，改善了操作者的工作条件。热电偶由炉顶热电偶孔插入炉膛，装有热电偶固定座，以限定插入深度。

温度控制系统采用自动PID调节控制，控温仪选用日本导电仪表，配希曼顿调压输出，内部结构合理，检查维修方便，试金炉，配S型铂铑热电偶，控温精度0.3级。

7) 加热方式为电加热

电炉分为电阻丝电炉、硅碳棒电炉、硅钼棒电炉：1300℃以下为电阻丝电炉；1300℃为硅碳棒电炉；1300℃以上为硅钼棒电炉。硅碳棒有横着安装的和竖着安装的，根据您的需要采购。如果您需要升温速度快可选择陶瓷纤维炉，试金炉价格，价格相对较高，温度控制可选择智能升温和可编程温度控制。

本系列试金炉为高温节能型。

炉壳系用钢板焊接。炉膛采用耐高温纤维材质，炉底衬为高温耐热钢底板，加热元件U型硅碳棒悬挂在

炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑，保温性能优良。本系列试金炉与KR WT型温度控制器及铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制，高温试金炉，温度1350℃，常用温度1300℃，功率20KW，90min内可以升温到1100℃，电压三相380v。。

龙口电炉总厂服务贴心(图)-火试金炉规格-试金炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂位于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口电炉总厂在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事井式渗碳炉，井式气体渗碳炉，井式退火炉的厂家，欢迎来电咨询。