

# GDL型立式管道式多级泵

产品名称	GDL型立式管道式多级泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

## 产品详情

### 【gdl型立式管道式多级泵】产品简介：

gdl型立式管道式多级泵是本单位在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据jb/q6435.92标准设计制造的新一代产品。gdl型立式管道式多级泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能像阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型，所以还具有高效节能、运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长。

### 【gdl型立式管道式多级泵】型号意义：

### 【gdl型立式管道式多级泵】工作条件：

- 1、gdl型立式管道式多级泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2、液体温度：-15 ~ +95 ；
- 3、工作压力：最大工作压力<2.5mpa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5mpa；
- 4、周围环境的温度心低于40 ，相对湿度不超过95%；
- 5、输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

### 【gdl型立式管道式多级泵】产品特点：

- 1、gdl型立式管道式多级泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、gdl型立式管道式多级泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、gdl型立式管道式多级泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。

6、高效节能，外形美观。 7、注50口径以上内件铸件成形。

**【gdl型立式管道式多级泵】技术参数：**

流量：2-160m<sup>3</sup>/h； 扬程：24-200m； 功率：1.1-90kw；  
转速：2900r/min； 口径： 25- 150； 温度范围：-15-+120 ；  
工作压力： 2.5mpa。

**【gdl型立式管道式多级泵】产品用途：**

gdl型立式管道式多级泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压，高层建筑多台泵并联供水，消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。