

东升逆变直流多功能焊机 价格报价 东升 CT-312 佛山代理

产品名称	东升逆变直流多功能焊机 价格报价 东升 CT-312 佛山代理
公司名称	佛山市顺德区联亿达商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	频段:激光 型号:CT-312 电流:80
公司地址	佛山市顺德区伦教常教泰宁路52号首层
联系电话	0757-27888367 13726614252

产品详情

频段：激光
焊接原理：弧焊
焊接材质：金属
保护气体类型：氩气

型号：CT-312
用途：焊接
控制方式：自动

电流：80
品牌：东升
负载持续率：60

ct系列逆变直流多功能焊机	
产品名称：ct系列逆变直流多功能焊机	产品详情
产品型号：ct-312/416	氩焊、手焊、切割三用，独家产品，一机多能。电子功能切换，操作简单可靠，经济耐用。氩焊起弧好，电流稳定，电弧集中，可焊接各种金属。手工焊起弧容易，电弧稳定 空气等离子切割，方便简单。适合各种金属薄板切割。体积小、重量轻、安装简单、移动方便。巧妙的电路设计，结构简洁，工艺讲究，安全可靠。
类别：ct系列逆变直流多功能焊机	
型号	ct-312
电源电压/频率 (v/hz)	220 ± 15%/50/60
输入电源容量 (kva)	4
空载损耗 (kva)	40
负载持续率(%)	60
功率因数	0.73

效率(%)	80		
绝缘等级	f		
外壳防护等级	ip21		
重量(kg)	9		
外形尺寸(mm)	400x153x291		
	ct-312		
	氩弧焊	手工焊	
输入电流 (a)	13.8	23.2	
额定输出电流 (a)	120	120	
电流调节范围 (a)	10-120	10-120	
空载电压 (v)	55	55	
工作电压 (v)	15	25	
空气压力 (mpa)	~	~	
气体流量(l/min)	2 ~ 5	~	
最大切割厚度 (mm)	~	~	
引弧方式	高频引弧	高频引弧	