

Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀

产品名称	Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀

本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。水用减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

二、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀产品实拍：

三、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力 (Mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力 (Mpa) *	1.5	2.4	3.75
密封试验压力 (Mpa)	1.0	1.6	2.5
高进口压力 (Mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围 (Mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差 (Mpa)	PGB12244-1989 2P		
流量特性偏差 (Mpa)	P2 GB12244-1989 G		
渗漏量	0		
工作温度	0 -80		

注：壳体试验不包括膜片、阀盖

四、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	不锈钢
阀座	不锈钢
阀瓣	不锈钢
阀杆	不锈钢
缸套	不锈钢
活塞	不锈钢
O型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60Si2Mn

五、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀流量系数(Cv)：

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

六、Y42X-16/25/40/64P不锈钢水用减压阀外形尺寸

公称通径DN	外形尺寸		
	L	H	HI
15	160	225	90
20	160	265	98
25	180	265	110
32	200	265	110
40	220	320	125
50	250	320	125
65	280	325	130
80	310	385	160
100	350	385	170
125	400	430	200
150	450	430	210
200	500	560	240
250	650	690	290
300	800	800	335
350	850	880	375
400	900	980	405
450	900	1100	455

