

## miranda手拉手会议话筒视像跟踪无线鹅颈麦克风

产品名称	miranda手拉手会议话筒视像跟踪无线鹅颈麦克风
公司名称	河北沛智电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市新华区民族北路女人世界公寓
联系电话	15226513366

### 产品详情

1.嵌入式系统，带高清2.4寸彩色显示屏.

独立按键操作.采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论。

2.系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元;高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰

3. 可支持多120个主席或120个代表单元,其中每路多30个代表单元,主席可接在任意路;具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统

4.每单元都有一个视频跟踪预置点,可选择相应摄像头和通道;支持多种摄像头协议,可按客户定制协议;多支持8个摄像头;

5.具有常规会议模式：FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）、LIMIT（限制发言）.

系统发言方式5种组合,多达60种,可任意设置;

6.主席个数不受限制,多支持12个主席或12个代表同时发言,且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置;

7.可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言,时间从1-999秒可任意调节;主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。

8.采用数字控制技术,高保真音质,音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质.拾音距离达到60厘米;

单元发射器： 台面移动安装

单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V

具有麦克风开启和关闭按键与指示灯，麦克风开启讲话时，红色灯环同时发光

主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能

系统中主席单元数量不受限制，可置于回路中任意位置，开启麦克风时不受设定的发言人数限制，可任意开启

使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩

单元具有8P-

DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线

技术参数：

频率响应：50Hz~16kHz

灵敏度：-44dB ± 2dB

参考讲话距离：15cm~50cm

咪杆长度：390mm