

铸造用涂料价格 铸造用涂料 水基涂料

产品名称	铸造用涂料价格 铸造用涂料 水基涂料
公司名称	济宁丰达铸造材料有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	产品等级:优级品 产地/厂商:济宁 :济宁
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

产品等级：优级品

产地/厂商：济宁

铸造用涂料价格铸造用涂料厂家水基涂料厂家

厂家直销，价格优惠，联系人范经理，财富电话13792369681

产品介绍

铸造水基涂料品种齐全，适用于各种树脂砂、水玻璃砂、粘土砂和桐油砂等，铸造涂料应用胶体化学原理，加之独特的配比和工艺而制成，各项性能优良。1.具有优良的触变性、流平性、渗透性、涂敷性，涂层无刷、流痕等。2.涂料具有优良的悬浮稳定性，水基涂料6小时悬浮性达到99%以上。3.涂料具有很好的抗粘砂性能，浇注出的铸件表面光洁度好，轮廓清楚、无粘砂。4.涂料的使用方法简单方便，可用于刷涂、喷涂、浸涂、流涂等工艺。5.涂层烘干后，具有较高的强度和高温抗裂性，1300 爆热1-2分钟涂层不开裂、不起泡。6.涂料质量稳定、使用方便，特别是浅（白）色涂料，对改善劳动环境有显著效果。

使用方法使用前用力搅拌均匀即可，一般砂型涂刷一遍即可，涂刷后应立刻烘干，对于厚大件和易粘砂部位可涂刷两遍，也可用于喷涂、浸涂、流涂等工艺。有时可以使用水适当调整其密度或粘度，以方便使用。水基涂料需要在180 -240 条件下烘20-60分钟烘干即可。应用范围适合于自硬树脂砂、冷（热）芯盒砂、桐油砂、水玻璃砂和粘土砂等。安全事项1.水基涂料对人体无害，在室温下储存应避免过冷或过热，防止出现质量变化。2.水基涂料应在冬季注意防冻。涂料桶内不得混入杂质，以免影响质量。包装储存塑料桶包装、净重25kg或30kg。本公司可根据用户要求提供膏状涂料，用户可以根据需要自行加溶剂调节使用。

济宁市铸造材料有限公司供应呋喃树脂及各种铸造材料全国销售电话13792369681
13605377223联系人：范经理

铸造水基涂料厂家铸造用涂料

铸造用涂料价格铸造用涂料厂家水基涂料

济宁市铸造材料有限公司厂家直销，价格优惠，联系人范经理，财富电话13792369681

壹、产品介绍

铸造水基涂料品种齐全，适用于各种树脂砂、水玻璃砂、粘土砂和桐油砂等，铸造涂料应用胶体化学原理，加之独特的配比和工艺而制成，各项性能优良。1.具有优良的触变性、流平性、渗透性、涂敷性，涂层无刷、流痕等。2.涂料具有优良的悬浮稳定性，水基涂料6小时悬浮性达到99%以上。3.涂料具有很好的抗粘砂性能，浇注出的铸件表面光洁度好，轮廓清楚、无粘砂。4.涂料的使用方法简单方便，可用于刷涂、喷涂、浸涂、流涂等工艺。5.涂层烘干后，具有较高的强度和高温抗裂性，1300 爆热1-2分钟涂层不开裂、不起泡。6.涂料质量稳定、使用方便，特别是浅（白）色涂料，对改善劳动环境有显著效果。

贰、使用方法使用前用力搅拌均匀即可，一般砂型涂刷一遍即可，涂刷后应立刻烘干，对于厚大件和易粘砂部位可涂刷两遍，也可用于喷涂、浸涂、流涂等工艺。有时可以使用水适当调整其密度或粘度，以方便使用。水基涂料需要在180 -240 条件下烘20-60分钟烘干即可。应用范围适合于自硬树脂砂、冷（热）芯盒砂、桐油砂、水玻璃砂和粘土砂等。叁、安全事项1.水基涂料对人体无害，在室温下储存应避免过冷或过热，防止出现质量变化。2.水基涂料应在冬季注意防冻。涂料桶内不得混入杂质，以免影响质量。肆、包装储存塑料桶包装、净重25kg或30kg。本公司可根据用户要求提供膏状涂料，用户可以根据需要自行加溶剂调节使用。铸造用的水基涂料全国销售电话13792369681 13605377223联系人：范经理