

四川越琪俊川 缆索式护栏 甘孜缆索护栏

产品名称	四川越琪俊川 缆索式护栏 甘孜缆索护栏
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

公路缆索护栏特点

缆索护栏由于对路面占的面积较小，缆索护栏工厂，易于公路清洁和安装其他交通设施，设计合理，驾驶员视野透空率比较高，减少驾驶员眼睛疲劳，安全性更高。近几年来越来越多地应用于高速公路，铁路以及桥梁两侧的防护带。

1. 缆索护栏特点：

- (1) 适应性强
- (2) 安全性好
- (3) 灵活方便，易于安装
- (4) 经济实惠，美观耐用
- (5) 柔韧性加强，高度增加，防撞性能更佳
- (6) 通透性好

2. 缆索护栏型号：

浸塑B型（普通型），甘孜缆索护栏，浸塑A型（加强型），热镀锌B型（普通型），热镀锌A型（加强型）。

3. 缆索护栏结构：

缆索护栏是由立柱、托架、缆索、卡具、锚具等组成。

缆索护栏接头的安装程序

缆索接头考虑到施工方便，选择内膨胀螺栓。膨胀螺栓膨胀管长确定。因剪力墙墙面保护层厚度一般为15毫米，钢筋通常采用8、10、12三种。管长应25毫米。考虑膨胀螺栓抗拔力作用点在剪力墙墙体钢筋内侧，确定膨胀螺栓膨胀管长度不低于30毫米。膨胀螺栓螺杆长度确定，景区缆索护栏，因双垫片、螺母、双垫片间钢丝绳直径，约为10毫米。因膨胀管长不低于30毫米，故螺杆长度不低于40毫米。4.现场试验新购置或已在某项目工程中使用过的钢丝绳、膨胀螺栓进入新的施工现场，均应进行钢丝绳栏杆随受试验，来确定钢丝绳和膨胀螺栓是否满足设计要求。如果试验不合格，对缆索接头中采用的钢丝绳和膨胀螺栓重新设计，重新进行现场试验。

锌钢护栏优势不易生锈，电泳层仿搪瓷工艺处置形成涂层无论何种锌钢护栏都不易生锈；第二优势环保自洁，锌钢护栏采用的聚酯黑色粉末涂层使护栏产品具有良好的自洁功能，缆索式护栏，产品外表光洁，不沾污垢，雨水冲刷和水喷洗即可光亮如新；第三优势色胜彩虹，锌钢护栏采用阿克苏诺贝尔粉末涂层，色彩鲜艳耐久，可以任意搭配组合，了用户对色彩设计的要求；第四优势是锌钢护栏的装置方式只需要一把螺丝刀就可以完成装置无须焊接。

锌钢适用于园林护栏网、围墙铁艺护栏、工厂铁艺栅栏、厂区铁艺栅栏、景观铁艺栅栏、市政护栏、交通护栏道路护栏、学校防护栏、开发区围栏网、变电站隔离栅；

四川越琪俊川(图)-缆索式护栏-甘孜缆索护栏由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司位于四川省成都市金牛区金府路799号金府国际大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前俊川科技在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。俊川科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。俊川科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。