

# 不锈钢净化板 鑫创新时代彩钢

产品名称	不锈钢净化板 鑫创新时代彩钢
公司名称	武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区大桥新区办事处何家湖村（生产加工区B1型）德成钢茂大世界H栋6号
联系电话	15926360766 15926360766

## 产品详情

使用该板对手工净化板的联合处理如下：

（1）龙骨两侧的单层盖板的接缝或龙骨框架同一侧的双层盖板的内，外板的接缝应错开，不锈钢净化板，即 接缝不能落在同一龙骨上。

（2）对接板时应留出4-6MM的板缝。

（3）清理手工净化板的接缝并填写填隙数据（在这种情况下，应使用弹性填隙数据）。

（4）填充并压实填缝材料后，将玻璃纤维网带粘贴在接缝上并涂抹一层腻子，粘贴牛皮纸胶带并将其刮平。

手工净化板的表面处理

（1）除尘，润滑脂并干燥电路板表面。

（2）使用合适的胶凝剂直接粘贴墙纸，油漆，喷雾剂和其他简单的装饰品。  
并将铝塑板粘合在板的表面上

手工净化板是一种性能好的新型铺路材料。该产品购买后需要一段时间。  
那么，您对本产品的放置方法了解多少？对此方面不太熟悉的朋友，让我们看看下面的解释。

堆叠手工净化板时，请注意安全性，每个堆叠不能超过四个盒子。这是为了确保在使用过程中不会因任何其他原因引起危险。请勿在净化板上放置其他重物，以免由于放置重物而造成自身损坏。放置时，严禁将其踩在上面并避免被撞。必须将其单独存放，如果可能的话，必须在地面上放置垫子，以确保其表面不接触地面，并且还可以确保在放置时垫子不潮湿以防止腐蚀。

安装前将运往屋顶的手工净化板放置在房屋的正面时，能够靠近屋顶，以免散落。当有必要放入新板或其他材料时，严禁将它们放在已安装的净化板上，以免重力集中和压碎产品。如果正在使用的材料在安装当天未安装，则必须正确放置它们。将它们堆叠成束并进行捆绑。这样可以避免因风吹动螺丝，密封胶等零件的吹气现象，必须将未使用的净化板材料放入仓库，以免造成损失。

中空玻镁净化板是将玻镁网格芯材两面胶粘接彩色涂层钢板复合加压制成，夹芯层为中空玻镁板。为达到更要的防火保温效果，中空玻镁净化板内可填充岩棉、纸蜂窝、铝蜂窝等材质，具有特有的防尘、防火、防静电等效果，广泛用于建筑、电子，工业铸造等领域。为适应国家建筑节能要求，主要应用于墙体保温、外墙内保温。

中空玻镁净化板的生产流程是从单面彩钢涂有行鲨鱼的胶水开始，到玻镁板的切割，棉条的切割，再到工人们把玻镁板和棉条粘在板子上，zui后将另一面彩钢覆上龙骨安好。中空玻镁净化板平整美观、隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好、几何尺寸准确、安装方便、省时省工。

不锈钢净化板-鑫创新时代彩钢由武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司提供。不锈钢净化板-鑫创新时代彩钢是武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚总。