

LG、LG-B型高层建筑多级给水泵

产品名称	LG、LG-B型高层建筑多级给水泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】产品简介：

lg、lg-b型高层建筑多级给水泵（简称：多级泵）是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型，经精心设计，效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。lg、lg-b型高层建筑多级给水泵由电机和泵联结而成，泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结，确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为y型三相异步电机，方便用户更换，整体为刚性连接，使用时无需校正。轴封采用机械密封，泵为便拆式结构方便更换机械密封。lg、lg-b型高层建筑多级给水泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】型号意义：

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】产品特点：

- 1、lg、lg-b型高层建筑多级泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
- 4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
- 5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】使用条件：

- 1、lg、lg-b型高层建筑多级泵使用的介质应类似水，运动粘度 $<150\text{mm}^2/\text{s}$ ，且无坚硬颗粒，无腐蚀性质；
- 2、lg、lg-b型高层建筑多级泵使用的环境海拔高度 <1000 米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更为可靠的产品；
- 3、介质使用温度 $-15 \sim 105$ ；
- 4、最大系统工作压力 2.5mpa ；
- 5、周围环境温度应低于 40 ，相对湿度低于 95% 。

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】产品用途：

lg、lg-b型高层建筑多级泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵；也适用于化工流程冷却塔的自动补水；系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温（ <80 ）（热水型可输送温度小于 105 度的介质）清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。

【lg、lg-b型高层建筑多级给水泵】结构说明：

- 1、lg-b型立式多级离心泵结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；
- 2、lg-b型立式多级离心泵的吸入口和出水口在同一中心线上，简化管路的连接；
- 3、根据实际情况，泵的进出口可装配成 90° 、 180° 、 270° 不同的方向；
- 4、根据实际情况，泵的出口可装配成 $1\sim 5$ 个出口，以满足同一台泵上获得不同的扬程。