

# 合肥吊篮出租鑫磊吊篮脚手架租赁鑫磊吊篮脚手架租赁

产品名称	合肥吊篮出租鑫磊吊篮脚手架租赁鑫磊吊篮脚手架租赁
公司名称	合肥市鑫磊吊篮脚手架租赁中心
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥合肥长江东路362号汽车东站往东1公里路北
联系电话	0551-3460676 13956064478

## 产品详情

合肥吊篮出租【鑫磊吊篮脚手架租赁】鑫磊吊篮脚手架租赁 合肥市鑫磊吊篮脚手架租赁 联系电话 86-0551-63460676

- 1、操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。www.hfxldl.com
- 2、安装后进行下列各项检查试验，确认正常后，方可交付使用。
  - 1)检查屋面机构的安装，应配合良好，锚固可靠；悬臂长度及连接方式均正确；
  - 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散；磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确；
  - 3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠；4)电机无异响、过热，启动正常、制动可靠；
  - 5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。
- 3、作业前应进行下列检查：
  - 1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；
  - 2)电源电压应正常，接地(接零)保护良好；3)机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；
  - 4)吊篮内无杂物，严禁超载。4、启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。5、作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。
  - 6、利用吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。7、作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。吊篮新旧型对比的不同分析引随着国内高层建筑的大量兴建，城市环境美化要求的提高，高空作业电动吊篮普及迅速。在国外发达国家，推广使用高处作业电动吊篮已有40年历史，技术先进，质量可靠，使用安全。我国从八十年代一开始参照国外技术，进行国产化设计，逐步投入批量化生产。建筑外墙装饰是一项繁重的综合性工程，施工量大，工期长，使用劳动力多，经济效益低。传统的施工方法有：
    - a、采用简易建筑吊篮施工。从建筑物顶部悬挂钢丝绳，配置吊船，上下移动用手搬葫芦，机具简陋，使用不便，无安全保障，劳动强度大，效率低。
    - b、沿建筑物立面搭设脚手架。此方法费工、费时，占地面积大，需要钢材多，价格高，运输量大。高空吊篮的使用克服了上述施工存在的缺点，安装方便，电动升降，作业效率高，占地面积小，配置有工作绳和安全绳，使用安全可靠，适合各种复杂施工环境。如建筑物外墙施工作业和维修装饰作业。在大城市高层建筑、楼房密集区的施工作业，住宅小区的维修粉刷，更能显示其经济、方便、安全、高效的优越性。详情：www.hfxldl.com