

低压防爆配电箱厂家 三禾防爆

产品名称	低压防爆配电箱厂家 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

当今工业面对越来越多的危险易燃品，它的安全处理和储存是成为急需要解决的问题。易燃液体储存完全依照《OSHA》标准进行设计及《制造国际工业安全最高认证等级FM认证》打开FM认证系列防火柜在右门上张贴有国际FM认证（凌形FM APPROVED）的标签，每款认证过的柜都有独立的一份证书凌形（FM APPROVEDS）与企业编号。用于存储4至90加仑易燃品。的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率。

- 1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全
- 2、有组织，有条理地分开各类危险液体
- 3、就近存放溶剂提高您的工作效率4、三点联动锁加强安全性

1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。3

、不同相之间零线不得共用，如由A相配出的根黄色导线连接了二个16A的照明开空，那么A相所配空开零线也只能配这两个空开，配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。箱体内空开安装：1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列，开关预留位应为一个整位。2、预留位一般放在配电箱右侧。排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于排空开配线。

可利用低压防爆配电箱厂家上的空开分励脱扣器来远程切断电源，分励脱扣器的24V/220V/380V。分励脱扣器一般用于远程控制，通过按钮或继电器的触点，接通分励线圈，使断路器跳闸。分励脱扣器实际就是分闸线圈，在分励脱扣器上加上规定电压或电流可使断路器跳闸，有了分励脱扣器通过一定的控制回路就可以实现远程分闸控制。一般框架式断路器上标配分励脱扣器，而塑壳断路器上均为选配，其特征在於：壳体上连接有合闸总控手柄，壳体内设有有分励脱扣器和铰接杆，铰接杆上铰接有转动架和摆臂，转动架上设有弹性复位件，低压防爆配电箱厂家，转动架与分励脱扣器相对应，转动架包括当分励脱扣器工作时与摆臂贴合的位置和当分励脱扣器断开时，在弹性复位件作用下与摆臂远离的第二位置，摆臂与合闸总控手柄联动连接，合闸总控手柄上设有断路器手柄安装部。本实用新型的有益效果是通过分励脱扣器带动传动机构控制合闸总控手柄来远程控制断路器合闸，结构简单，维护方便，使用效果好。

低压防爆配电箱厂家-三禾防爆(推荐商家)由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。低压防爆配电箱厂家-三禾防爆(推荐商家)是南阳市三禾防爆电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。