

内蒙古电厂用防爆空调信息推荐

产品名称	内蒙古电厂用防爆空调信息推荐
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

风冷型防爆恒温恒湿机性能：高精度、高可靠性、节能

- * 温度控制精度： ± 0.5 ，湿度控制精度： $\pm 5\%$ 。
- * 传感器采用高分子湿敏元件作为测湿部件，铂热电阻作为测温部件。
- * 控制器采用可编程控制器PLC。
- * 室外机风量可调，保证在不同气温条件下设备运行压力的正常。
- * 采用冷凝热可回收的节能方式。
- * 采用亲水膜翅片套内罗纹管的换热器。
- * 采用先进的电极式不锈钢加湿系统，自动控制加湿量及进排水量，自动清洗程序确保加湿器能长期维持正常的加湿效率。
- * 采用不锈钢管翅式电加热器，防腐耐用。
- * 采用品牌的涡旋式压缩机、热力阀、电磁阀、接触器等关键部件。

* 采用大口径离心风机，大风量，低噪音。

* 正面维修方式，两侧不必预留维修空间，维修方便，为用户节省空间。

* 坚固、可靠的框架结构。

选购防爆空调产品时，一般按使用面积每平方米20W的制冷量来计算选择防爆空调的能力。通常，一个10平方米左右的房间，可采用250W制冷量的全塑钢防爆空调;30平方米以上的客厅或房间，需采用500W以上制冷量的落地式防爆空调。但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况，如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题，如与其他地方连通在一起，或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的防爆空调。

三禾防爆公司生产的防爆类产品有防爆空调，防爆工具，防爆电加热器，防爆监控系统，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆扬声器，防爆柜箱，安全栅，防爆软启动，防爆变频器等180多个品种，900多种规格。生产的产品用于内外各大油田，石化公司，船舶制造业，海上石油钻井平台、炼油、化工、制药、纺织等及有关国家重点工程。

近年来，变频防爆空调以其节能、舒适的特点受到了消费者的青睐。

防爆变频空调的市场份额也占据了半壁江山。由于变频技术的升级从未停止，空调企业计划在两年内完成所有变频空调产品的“全直流升级”，确保全直流变频空调销量占50%占2012冷年总销量的百分比。全直流变频升级战略的启动，将推动变频普及的深入发展，对国内空调行业的技术变革起到积极的推动作用。

与直流变频防爆空调相比，全直流实现了室内风扇和室外风扇从交流电机到直流电机的飞跃，电厂用防爆空调，在变频系统控制和制冷系统能力上有了的提升。

此外，它可以更地控制风扇转速和压缩机智能无级调速，确保在宽电压范围内输出更稳定。据记者了解，日本、欧洲等发达国家在2002年前后基本实现全直流变频防爆空调在市场上占据主导地位。

据能效标识管理中心相关介绍 中准化研究院：“全直流变频防爆空调需要空调的三个电机，即压缩机电机、室内风扇电机、室外风扇电机。它们都使用大功率直流电机，并且只有通过 将三大直流电机的灵活调节优势与全直流控制模块相结合，优化匹配防爆空调系统，发挥全直流变频空调的性能。

内蒙古电厂用防爆空调信息推荐由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。内蒙古电厂用防爆空调信息推荐是南阳市三禾防爆电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。

