

CRN32-2-2A-F-A-V-

HQQV水泵,CRN32泵头,叶轮旋转组件,CRN泵配件

产品名称	CRN32-2-2A-F-A-V-HQQV水泵,CRN32泵头,叶轮旋转组件,CRN泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CRN32-2-2 材质:不锈钢 流量:30m3/h
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

CRN32-2-2,CR95-1-1,CR95-1,CR95-2-2,CR95-2,CR95-3-2,CR95-3,CR95-4,CR95-5,CR95-6,CR95-7,CR95-8-2,CR125-1,CR125-2-2,CR125-2-1,CR125-3-1,CR125-3,CR125-4-2,CR125-4,CR125-5,CR125-6,CR125-7,CR125-8,CR125-9-2,CR125-9,CR125-10,CRN95-2-2

CR45-6,CRN32-3,CR32-8,CR64-2-2,CR10-7,CR15-6,CR32-4-2,CRN90-6,CRN20-02,CRN3-23

CRN120-7,CRN32-2A-F-G-V-HQQV,CRN90-2A-F-A-V-HQQV,CRN20-10 A-FGJ-A-V-HQQV,CRN10-14 A-FGJ-A-V-HQQV等型号不锈钢立式多级离心泵及其泵配件。

CR泵适用于广泛的用途,还可以用于宽广的多样系统中。CR泵由电机和泵单元两个主要部件组成,电机为按照欧洲标准设计的格兰富电机,泵单元由优化的水力部件,各种不同的连接件,一个外筒,一个泵头和其他零件组成。

泵送液体

CR、CRI、CRN泵适合泵送稀薄、洁净、不易燃、不可燃或非爆性液体,不含固体颗粒或纤维。

如果泵送液体的密度和/或粘度大于水的密度和/或粘度,

请根据需要使用相应更高输出功率的电机。

水泵是否适合特定液体取决于许多因素,其中重要的

是氯化物含量、pH值、温度、化学品和油的含量。如需

了解哪种类型的水泵适用于特定液体，请咨询格兰富。

也可参见7. 泵送液体列表。

CR和CRI

CR和CRI泵适合泵送非腐蚀性液体。

使用CR或CRI泵用于冷或热的清洁液体的液体输送、循环和增压。

CRN

CRN泵适合泵送工业液体。

在接触液体部件均为高等级不锈钢材料制成的系统中请使用 CRN 泵型。