

200P可调式水用减压阀

产品名称	200P可调式水用减压阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、200P可调式水用减压阀概述：

本公司生产的200P可调式水用减压阀为直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀，具有体型小巧、易于安装等特点，具附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂质堵塞，使其更加安全可靠。

二、200P可调式水用减压阀产品实拍：

三、可调式水用减压阀主要技术参数：

型号	200P-10T/P	200
公称压力PN (MPa)	1.0	
阀体试验压力 (MPa)	1.5	
阀座试验压力 (MPa)	1.1	
高流量 (M/s)		6
减压范围		0.7MPa

四、可调式水用减压阀主要零件材料：

零件名称

材料

阀体、阀瓣
滤网、螺母、垫片、弹簧压盖
弹簧
O形圈

铝青铜、不锈钢
不锈钢
60Si2Mn
丁腈橡胶

五、可调式水用减压阀主要外形尺寸：

公称通径DN(mm)	L	尺寸(mm)
15	112	170
20	112	183
25	135	189
32	165	242
40	192	273
50	231	307