

FZB型氟塑料自吸泵

产品名称	FZB型氟塑料自吸泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【fzb型氟塑料自吸泵】产品简介：

fzb型氟塑料合金自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。fzb型氟塑料合金自吸泵泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金制造，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，fzb型氟塑料合金自吸泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

【fzb型氟塑料自吸泵】型号意义：

【fzb型氟塑料自吸泵】产品特点：

fzb型氟塑料自吸泵最突出的特点就是具有自吸功能，可抽送低于泵安装位置以下的液体，且性能稳定，操作简单，只需在泵第一次使用前灌液后，第二次及以后使用则无需灌液，直接开机即可，自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定，是替代体型笨重的液下泵的最佳选择。该泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封，拥有多层保护，延长了机封使用寿命，对于输送含杂质颗粒介质时，可配用无冷却水单端面硬对硬（碳化硅对碳化硅）机械密封，所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。

【fzb型氟塑料自吸泵】技术参数：

流量：1.5～60m³/h；扬程：15～50m；转速：2900r/min；功率：1.5～15kw；进口直径：25～80mm；适用温度：-20～120。

【fzb型氟塑料自吸泵】产品用途：

fzb型氟塑料自吸泵的过流部件全部采用氟塑料制造，且又具有自吸功能，因此，fzb自吸泵的用途极为广泛，如：将地下槽中的腐蚀性液体抽送至目标地点，将底端无出口的酸碱槽中的酸碱抽送到目标地点，或用于多个酸槽之间的循环，或用于卸酸等等。fzb型氟塑料自吸泵人性化的设计原理、卓越的工作性能，已成为越来越多的使用单位必不可少的泵设备之一。

【fzb型氟塑料自吸泵】使用注意事项：

安装 1.自吸泵经长途运输到达使用现场，安装前须检查整机零件是否完好无损，紧固件应予紧固，检查泵轴与电机轴的同心度，如有移位，应予校正。 2.安装时要尽量减少吸入管路的水力损失，不得装小于90°的弯头，进口管路上90°的弯头不要超过2个，自吸泵进口应设滤网，防止大块杂质进入自吸泵内，保证泵能正常运转，安装时尽可能的减少进口管路长路（这样会减少进口管路空气，从而减少自吸时间，增加工作效率）。 3.进水管的连接螺栓一定要均力拧紧，密封一定要严密，绝对不能漏气，尽量使用软质的法兰密封垫（如氟橡胶），否则会严重影响自吸泵的自吸性能。

操作使用注意事项 1.检查电机运转方向与泵的运转方向标记是否一致，切勿反转！ 2.泵体内须注满液体才能启动运转，严禁空运转。自吸泵在规定的自吸高度范围内如果7~10分钟尚不能出液，应立即停机检查原因（主要检查进口管是否漏气，以防自吸泵内工作液升温，损坏泵机。 3.第一次在泵体内注液后一般不需再注液，但停机时间长或停机后密封有泄漏现象存在，泵内液体损失，在第二次开车前应先检查泵内存液情况，加满液后再开车。 4.冬季长期不使用时，应排尽泵体内的液体，以免受冷冻，不能正常工作。