

维谛UPS长机不间断电源GXE-15k00TL3102C00负载15KVA/12KW三进单出

产品名称	维谛UPS长机不间断电源GXE-15k00TL3102C00负载15KVA/12KW三进单出
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛UPS 型号:GXE-15k00TL3102C00 功率:15KVA/12KW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

维谛UPS电源要注意的：

- 1、应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。
- 2、工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。
- 3、放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。
- 4、电池3~6个月充、放电一次。维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。

维谛UPS电源能够提供近乎无损的效率性与高可靠性，根据测试报告显示，其拥有业内较高的97.2%系统效率，而且在25%~70%负载区间效率>96.5%，同比能耗降低40%以上。维谛UPS电源输入参数：输入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%，用IGBT整流器设计的范围为-25%、+23%；频率范围好选择范围较宽的50Hz±5Hz；交流旁路电压范围选择±10%，如超过此值将UPS的故障率；UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。