

韶关楼面隔热砖 耐火楼面隔热砖 顺建达

产品名称	韶关楼面隔热砖 耐火楼面隔热砖 顺建达
公司名称	佛山市南海区顺建达水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮西西竺
联系电话	13760983379 13760983379

产品详情

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

保温砖的功能：

绝热砖具有良好的隔热性能，因此可用于建筑物天面、内外墙、坡顶建筑基座外保温和保温工程；

保温砖在夏季能有效地阻挡太阳的热辐射，还能在冬季防止室内热量外传，能有效改善室内顶层和建筑物的工作和生活环境；

假如建造房屋时使用保温砖，在炎炎夏日，屋面内外表面温差可高达20 以上，具有很好的保温和节约空调电能的作用；

保温砖外型美观时尚，表面光亮，韶关楼面隔热砖，有很好的装饰效果，也能拼成不同图案的颜色；

采用保温砖作保温保护层，可避免因日晒引起楼板开裂的问题，有效地解决了保温漏水等问题；

超高温耐热保温砖因其优异的耐高温导热性能而被广泛用于航天设备、工业窑炉等。

保温砖的常用铺设方法有：

施工程序：

房顶清洗 25号水泥砂浆 砌筑隔热砖 防水钩缝 砖面整理；

建设准备：

水泥：强度等级为32.5以上的普通硅酸盐水泥。

灰浆：灰浆中砂量在3%以下。

水源：自来水。

隔热砖：符合 Q/YGJZCLC要求吗？标准01-2006

用具：铲，水平管，木刮板，铁抹子，抹子，电锯，橡胶锤，扫帚。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！楼面隔热砖

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

隔热砖是一种具有规则外形的隔热保温制品。属于轻质保温耐火材料。这类材料的共同特点是体积密度小，楼顶楼面隔热砖，容重轻，导热系数低。但强度较低，高温重烧收缩较大，隔热、保湿效果好。

隔热砖拥有非常好的隔热性能，所以可以用于建筑物天面、内外墙面、坡顶建筑建基内外屋面的隔热保温工程。隔热砖在夏天可以有效的阻止太阳的热辐射，耐火楼面隔热砖，在冬天也可以防止室内热量外传，可以有效的改善顶层和建筑物室内的工作居住环境。

隔热砖的外观美观时尚、表面洁净光亮，具有非常好的装饰效果，屋面楼面隔热砖，而且还可以拼装出不同图案色彩；楼顶使用隔热砖作为隔热保护层，可以避免楼板避免因为太阳暴晒而产生裂缝的问题，可以有效的解决楼面隔热漏水等问题。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！楼面隔热砖

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

轻质粘土隔热砖是以粘土熟料和轻质熟料为主要原料，通常采用可燃物法生产，原料主要有：闭孔珍珠岩20~30%，高铝超细粉 10~20%，高岭土 10~15%，铝矾土10~15%，氧化 10~15%，混合粉 10~15%，水12~14%。并将原料按照一定比例经过配料、混料、制坯、烧制等制成轻质粘土隔热砖。也可采用化学法或泡沫法形成多孔结构来生产，将配料与水混合制成可塑泥料和泥浆，以机制成型的方法制取砖坯。然后经干燥洞干燥后于1250-1350 氧化气氛中烧成。常用的轻质粘土砖的体积密度为0.6-1.0g/cm³之间.现实中用比重为1.0的较多。目前，轻质粘土隔热砖是一种气孔率高、体积密度小、导热系数及热容量低，并具有一定耐压强度的保温耐火材料。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！楼面隔热砖

韶关楼面隔热砖-耐火楼面隔热砖-顺建达(推荐商家)由佛山市南海区顺建达水泥制品厂提供。佛山市南海

区顺建达水泥制品厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！