

CRN10 14机械密封 三雨泵阀 淮南机械密封

产品名称	CRN10 14机械密封 三雨泵阀 淮南机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

釜用机械密封

产品特点:

202，202F，202F型

204，204F，204FF型

205，206，207及205T，206T，207T型，212型，255型，285，286，288型，221，222型，2000系列，2010，2012型，202，202F，202F型机械密封:

202，202F型机械密封系单端面，CRN10-14机械密封，多弹簧，淮南机械密封，传动螺钉传动，非平衡型釜用机械密封.适用压力为(绝压)0.0987 ~ (表压)0.25MPa，密封腔温度 80 ，CRN10-16机械密封，线速度<3m/s.

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。

工程机械密封件启动前的准备工作:

机械密封启动前进行静压试验，检查机械密封是否有泄漏现象.若泄漏较多，应查清原因设法消除.如仍无效，CRN10-22机械密封，则应拆卸检查并重新安装.一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米.

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

下面我们就着重讲一下安装渣浆泵过程中的操作：

而对密封面进行冷却，能有效地防止热裂，残留在密封面上的固体微粒经常损坏表面，如磨削时砂轮上的砂粒就会损伤硬环表面，导致密封面打开或在密封面之间生成结晶物，而在重新研磨石墨环后，研磨料就会嵌入石墨环表面。橡胶圈的失效与使用方式有关，通常高压是使压制成型的 O 型圈失效的一个原因，当发现 O 型变成矩形或环变硬时，就需要调整压缩量，否则会发热。所以有必要了解一种合成橡胶的使用温度。

CRN10-14机械密封-三雨泵阀(在线咨询)-淮南机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘立雨。同时本公司还是从事格兰富机封，上海凯泉机封，上海连成机封的厂家，欢迎来电咨询。