

日本旭化成-尼龙PPO一级代理商

产品名称	日本旭化成-尼龙PPO一级代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:日本旭化成品牌
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

日本旭化成-尼龙PPO一级代理商

材料用途

- 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
- 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。
- 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
- 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。5
- 5、PP0和MPPO主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面，利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落。
- 6、可涂性和电气性能,用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩。
- 7、电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、机械部件护罩、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。
- 8、家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、

计算机系统,打印机、传真机等外装件和组件。

9、另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消

毒器等医疗器具零部件。

10、大型吹塑成型可做汽车大型部件如阻流板、保险杠、低发泡成型适宜制作高刚性、尺寸稳定性、优良

吸音性、内部结构复杂的大型制品,如各种机器外壳、底座、内部支架、设计自由度大,制品轻量化。

电子电器:能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的点绝缘性,运用制备电视机调谐片、线圈芯、

微

波绝缘件、屏蔽套,高频印刷电路板。各种高压电子元器件、电视机、电脑、传真机,复读机外壳

等。

汽车工业:适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业:用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域:用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。

日本旭化成PPO(中国区)代理商优势:书,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量,当订当天发货。+

日本旭化成PPO(中国区)代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂,出厂,材质,UL黄卡、等.

(中国江苏区--级授权总代理商)全系列牌号一部分如下:.

(请用Ctrl+ F键查找牌号更快捷)

PPO X333Z旭化成

PP00.300V BK主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:50%,缺口冲击强度:18;

PPO.340Z主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:40%,缺口冲击强度:15;

PPO.500V主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:40%,缺口冲击强度:15;

PPO.540V主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:4

0%,缺口冲击强度:15;

PPO. AG511主要性能:10%玻纤增强。 主要参数:密度:1.16g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:11;

PPO. FL50V主要性能:润滑剂,经润滑。 主要参数:密度:1.08g/cm³,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.55%,断裂伸长率:80%,缺口冲击强度:16;

PPO 731S-780S

通用级, UL94 HB

PPO GFN1-701

10%玻纤增强, UL94 HB, NSF认证

PPO GFN2-701

20%玻纤增强, UL94 HB, NSF认证

PPO GFN2-802

20%玻纤增强, UL94 HB, NSF认证

PPO GFN3-780S

30%玻纤增强, UL94 HB, NSF认证

PPO GTX830-1710

30%玻纤增强, UL94 HB, PA改性

PPO GTX830-BK1A1 38N30%玻纤增强, HB, PA改性

PPO N225X-940

UL94 VO, HDT118度

PPO PX9406-780

UL94 VO, HDT122度,适合蜂鸣器,太阳能接线盒配件

PPO PX9406-80028

UL94 VO, HDT122度,适合蜂鸣器,太阳能接线盒配件

PPO PX9406-802

UL94 VO, HDT122度, 适合蜂鸣器,太阳能接线盒配件

PPO PX9406P- 7001

F1认证，UL94 VO, HDT122度，适合蜂鸣器，太阳能接线盒配件

如未找到您合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

温馨提示

因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员。

订购说明:

1/本公司可支持多种原料混搭订购

2/是20或25公斤整包的倍数

3/位材料请咨询我们销售人员看是否有散装的出售

付款方式:

1、.上海,江苏省内小批量可以代收货款,大批量可以送货上门，验货后付款

2、.上海省外款到发货，也可预付30%定金，货到买方当地物流公司提货前付清剩余货款

售后说明:

1.货物到达后，物流公司交货时请检查包装是否完整,型号是否匹配

2.如出现烂包或型号不匹配请及时联系我们

3.胶包装的原料，发货时会套上一-个结实的旧包装在外面，到时请打开外包装

4.本公司随货的基本资料包括送货单两联，货款收据一-张，

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、

福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、

青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提