

150千瓦改装车载柴油发电机组尺寸重量

产品名称	150千瓦改装车载柴油发电机组尺寸重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	70800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

150千瓦改装车载柴油发电机组尺寸重量静音柴油发电机在挑选机组时，有必要核算电器产品的标定功率和必要发电量，即考虑电器负荷容量的改动，特别考虑电电器启动时，启动电流抵达大值，此时负荷也为大值（可参考表1、表2中各项电器所需大功率进行挑选）。如多个电器一起运用，则多个电器大功率之和即为发电机组答应运用负荷的大值。

发电机还需求燃料的点着来作为动力的驱动，燃料（汽油、柴油、天然气等）咱们都知道易燃、易爆、危险！那么在发电机中，没有一套严谨的工序，没有好质量的配件，是很简单发生相关危险的。小到一颗螺丝的松紧程度、油管的热塑性，油箱的密封性，大到动力压缩比，缸径行程的改动致使燃料得不到充沛的焚烧，等等都能够构成易燃、易爆危险的发生。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850