

四氟缠绕金属石墨垫生产厂家，石墨缠绕金属圈，不锈钢金属石墨垫

产品名称	四氟缠绕金属石墨垫生产厂家，石墨缠绕金属圈，不锈钢金属石墨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

金属缠绕垫性能主要表现在：

- 1、适用范围广。能耐高温、高压和适应超低温或真空下使用。
- 2、应用补偿能力强。在高温、高压波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠性强。
- 3、使用安装方便。

在国内使用的标准一般为：

HG20610-2009 化工部欧洲体系、HG20631-2009化工部美洲体系

GB/T4622.2-97国家标准、ASME B16.20 美标

JB/T4719-92机械部标准、JB/T90-94机械部标准、JB/T4705-2000机械部标准缠绕垫片、SH3407-96 石油化工企业、DIN 德标、JIS B2404-1999 JIS TS-1998日标、BS 3381-1999英标

金属缠绕垫金属材质一般使用A3，304，304L，316，316L，蒙乃尔，钛材Ta，或由供需双方协商确定。密封面表面应光滑、洁净，不应有粗糙不平、裂纹、划伤、凹坑及锈斑等缺陷；不锈钢的硬度值HV 200；常用钢带的形状有“V”“W”型；垫片厚度4.5, 3.2 (+0.2-0.1) mm，环厚度 3.0 ± 0.24 mm，非金属带材质一般为柔性石墨带、聚四氟乙烯带、非石棉纤维带等，带的厚度为0.3-1.0mm。