

# 铭牌手动压号机刻码机

产品名称	铭牌手动压号机刻码机
公司名称	济南东科科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路时代总部基地七区56号
联系电话	0531-88967167-809 15315314448

## 产品详情

用途: 金属标牌上刻印变动的参数：如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。

典型应用: 机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。

生产背景: 传统的钢印敲击办法，经常造成字体歪歪扭扭、深浅不一、效率低下。长久以来，如何提高标牌档次始终困扰着工业企业的工程部人员。气动打标机(又名:电脑针式刻字机)虽然能够刻印，但其高昂的价格却让不少标牌数量不多的中小企业望而却步。我厂自行开发设计的标牌参数砸号机完全解决了上述缺陷而价格低廉。产品一经推出就得到了市场的广泛认同。

工作原理: 经高频淬火热处理的合金钢转字盘在外力作用下（用手压或橡皮锤砸），在金属标牌上刻印出有一定深度(0.1~0.3mm深)的字母或数字；  
经过热处理的钢字盘可转动到所需字母或数字，轻松实现字样更换；  
刻印位置、行距由专门机械机构无极调节；字间距依靠手动调节；不同字高可通过更换字盘实现；  
外型小于200 × 130mm的各种形状标牌均可夹持刻印。

特点: 体积小、重量轻、操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰，字号多样齐全。

## 三、技术参数

打印标牌材质:铁、铝、铜、不锈钢、塑料制品。

打印标牌最大规格: 195mm × 135mm

字轮数码包含:

大写英文字母 : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

阿拉伯数字 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

简单的符号 : . × / - (可定制特殊符号)

字轮字体高度规格 : 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm

## 使用说明

### a、标牌的摆放方法

标牌按图示摆放工作台面左上角位置，用标牌夹和磁钢压紧标牌无松动现象。

### b、字轮的装卸

首先用字轮扳手卸下字轮锁紧螺母，选择好合适的字轮，装上字轮锁以螺母，对准指针。

## b、打印和起始位置调整

摆放好标牌，分开离合器手柄，转动行距手轮和字距手轮，使字轮上的字符对准打印框的正上方位置后锁紧拖板，松开离合器手柄，压动几下字距进给手柄可在字距卡尺上看出进给的密度(用字距微调手轮调好字距)压下离合器，转动手轮，返回原位松开离合器手柄，用手掌拍击橡胶件，后压下字距进给手柄，实现打印。