

风道防火止回阀定做「在线咨询」

产品名称	风道防火止回阀定做「在线咨询」
公司名称	北京贵存通风管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区周口店镇大韩继村东临14号
联系电话	13911807946

产品详情

风道止回阀

防火阀，风道防火止回阀定做，它通常安装在高层建筑、地下建筑排烟系统中的管道内。它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

排烟防火阀，它安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上）。它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

旋启式止回阀

旋启式止回阀是一种简单的设计，它使用一个连接在阀门顶部铰接的臂上的阀瓣（位于12点钟位置）。逆流和重力有助于阀门关闭。旋启式止回阀可用于大多数介质，通常具有良好的流量。

它们只能安装在水平流动位置。这是因为它们在垂流位置无法正常工作。在低背压应用中，它们也不能很好地密封。这些止回阀的尺寸范围从2英寸及以下到50英寸及以上，可用于螺纹、承插焊、法兰或对焊端连接。旋启式止回阀通常易于检查和维护。在大多数情况下，可以使用管路中的阀门进行维修。由于旋启式止回阀的设计，由于从全开到关闭的行程距离，它不是快速关闭的阀门。这意味着它们极易受到水锤问题的影响。大多数旋启式止回阀符合ANSI B16.10面对面尺寸，允许对管线进行清管。旋启式止回阀有一种变体，称为倾斜圆盘止回阀。然而，该版本不允许管线清管。

止回阀工作原理

升降式止回阀的阀瓣坐落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

风道防火止回阀定做「在线咨询」由北京贵存通风管业有限公司提供。北京贵存通风管业有限公司是北京房山区,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贵存通风管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贵存通风管业更加美好的未来。同时本公司还是从事水泥防倒灌风帽厂家,水泥防倒灌风帽生产厂家,水泥防倒灌风帽供应商的厂家,欢迎来电咨询。