

# 北京voc催化燃烧设备 天成恒顺

产品名称	北京voc催化燃烧设备 天成恒顺
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

催化燃烧装置的解吸时间主要取决于活性炭的用量和活性炭的碘值。如果催化燃烧设备中使用的活性炭碘值较低，且设备中使用的活性炭量较小，则催化燃烧设备容易达到饱和。例如，voc催化燃烧设备，这种催化燃烧设备通常需要3-5天的解吸时间来解吸一次，北京voc催化燃烧设备，这是一种巨大的电力浪费。活性炭通常需要2-3年才能更换，因为使用成本增加，活性炭使用寿命短。例如，需要经常与催化燃烧设备分离的活性炭需要每年更换一次。

催化燃烧公司的工作人员有没有向客户朋友讲解如何设置催化燃烧设备的附着时间？希望我们的介绍能更好的帮助你。

充分利用催化燃烧的特点：为了提高催化燃烧设备的效率和可靠性，有必要对催化燃烧设备有一个全面的了解，关注催化燃烧中的污染物及其化学性质。催化燃烧设备采用适当的催化剂，是在较低温度下分解和氧化有害气体中的可燃物质的燃烧方法。催化燃烧设备制造商使用的催化剂是和金属氧化物的多组物质，其表面大于表面。催化燃烧为无火焰燃烧，voc催化燃烧设备厂家，适用于安全要求高的场合，如以H<sub>2</sub>和O<sub>2</sub>为原料的燃料电池、以或酒精为原料的怀炉（催化剂为浸泡PT石棉）等。如果化工厂的烟雾被消除，燃料可以添加到烟雾中。通过负载铂和钯催化剂，催化燃烧将NOX转化为N<sub>2</sub>气体。只有了解催化燃烧中的污染物含量，才能采取有针对性的措施来处理催化燃烧。此外，掌握催化燃烧的特点有

益物质的回收，从而提高催化燃烧设备的经济效益。

## 废气处理中直接催化燃烧法的详解

工业废气处理直接燃烧法亦称为催化氧化燃烧法（RCO），它是把废气中可燃有害组分当作燃料直接燃烧，因此该方法只适用于净化含可燃有害组分浓度较高的废气，或者用于净化有害组分燃烧时热值较高的废气，下面就详细了解一下。

### 催化燃烧的反应

只有燃烧时放出的热量能够补偿散向环境中的热量时，才能保持燃烧区的温度，维持燃烧的持续。多种可燃气体或多种溶剂蒸气混合存在于废气中时，只要浓度值适宜，也可以直接燃烧。如果可燃组分的浓度高于燃烧上限，可以混入空气后燃烧；如果可燃组分的浓度低于燃烧下限，则可以加入一定数量的辅助燃料，如等，维持燃烧。

北京voc催化燃烧设备-天成恒顺(推荐商家)由天津天成恒顺风管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津天成恒顺风管有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属线、管、板制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!