

三门峡LED透明显示屏 联丰光电

产品名称	三门峡LED透明显示屏 联丰光电
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

突出优势 1、模块化结构设计，维护方便;

2、有零切换在线式和快速切换后备式供客户选择;

3、中文液晶LCD、TFT真彩触摸屏两种显示屏供客户选择;

4、有LED指示和声光告警功能，三门峡LED透明显示屏维修，工作运行状态一目了然;

5、具有消防联动功能，三门峡LED透明显示屏，可通过RS232或RS485接口实现远程监控;

6、输出纯正弦波稳频(50Hz ± %)稳压(AC220/380V ± 5%)电源;

7、电池巡检系统自动监控电池工作状态，记录1000条电池历史信息;

8、比发电机组切换时间快1000倍以上，三门峡LED透明显示屏安装，无污染且综合造价更低，更高;

LED显示屏可按像素尺寸装配成各种结构，三门峡LED透明显示屏批发，小像素直径一般小于5mm，全

色显示则需要3个T-1红、绿、蓝色灯，或者装配一个多芯片的T-1(3/4)的LED灯作为一个像素。亮度选择的怎么样对室内LED显示屏影响是很大的。太高的亮度会轻易损害人的视力并人体健康。亮度太低会导致屏幕图像显示不清晰。一般来说，室内LED显示屏的亮度为800cd/m²-2000cd/m²。

显示效果：常规LED大屏幕的刷新率为1920Hz左右，而小间距LED显示屏的刷新率高于3840Hz，灰度等级16bit，具有较强的色彩还原，而且不失真，图像清晰，画质细腻和对比度高等特点。无论是播放鲜艳的画面还是黑白对比明显的画面，都可以清晰的观看画面中的细节。而LED透明屏由于间距比较大，因此显示效果的清晰度有所降低，只突显主题内容，而背景即显得过于模糊。安装及售后：常规的LED大屏幕由于结构较复杂，因此安装需要钢结构。

三门峡LED透明显示屏-联丰光电(推荐商家)由信阳联丰光电科技有限公司提供。三门峡LED透明显示屏-联丰光电(推荐商家)是信阳联丰光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈炽。同时本公司还是从事信阳高清显示屏，信阳高清显示屏公司，信阳高清显示屏的厂家，欢迎来电咨询。