

天津钢厂干雾抑尘 天津钢厂干雾抑尘 天津津意欣

产品名称	天津钢厂干雾抑尘 天津钢厂干雾抑尘 天津津意欣
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

首先，干雾和喷淋本身就是两个概念，何谓干雾抑尘？干雾就是雾化粒径很细的雾(1-10微米)，它雾化效果好，喷雾粒径小，耗水量少，不容易喷湿物料或者设备，对于微细粉尘的治理，干雾的粒径小，微细粉尘效果更明显。它是目前比较受欢迎的喷雾抑尘技术，也是非常具有技术含量的除尘技术。

什么是喷淋？喷淋是早开始使用的湿法除尘产品，直接点理解就是洒水，其粒径一般都在好几百微米，喷水量大，对于微细粉尘的治理效果差，随着使用要求的提高，很多生产环节已不适用喷淋抑尘装置。有的已完全被干雾抑尘设备替代。

其雾化机理是: 喷雾时，气体由气体入口进入气体腔，天津钢厂干雾抑尘厂家，由液体入口进入液体腔，在混合腔内，气液混合，液体被部分破碎。当气液两相流从环形喷嘴口喷出时，由于气体速度很高(一般为 200 ~ 340 m/s)，而液体的流速不大，因此两流体间有着相当大的相对速度，天津钢厂干雾抑尘价格，产生很大的摩擦力，气流对液体产生强烈的撕裂与剪切作用，天津天津钢厂干雾抑尘，液料从而被一次雾化。喷出后，混合的两相流体冲击到扩散头，提高气流速度从而增强雾化效果，形成二次撞击雾化。从图中可以看出，气压增大，雾化粒径变小; 在气压达到一定值(本实验为 0.6 MPa)时，天津钢厂干雾抑尘多少钱，超过 50% 的雾化颗粒直径可达到 10 μm 以下; 由于雾化后颗粒间的撞击凝聚，会有少部分颗粒粒径较大，较大颗粒所占比例先随气压的增大而减少

，当压力超过某一值(本实验为 0.6 MPa)时，又随着气压的增大而增大。

干雾抑尘一体机是干雾抑尘系统的控制，干雾抑尘系统的控制集成在箱体内，包括水系统和空气系统的控制，以及各种传感器、阀体、仪表的集成等。喷雾干燥器可同时接收现场设备发出的各种信号，并具有自动排污和反冲洗功能。

一体式干雾抑尘机应具有人机界面，可显示系统运行、故障、压力、流量等信息，并可通过人机界面操作系统。干雾柜体应由不锈钢制成。干雾抑尘系统通过压力将液体供应到喷嘴，并且液体和压缩气体在外部混合以产生精细雾化的干雾。产生扇形、广角圆形干雾和360环形干雾形状。干雾装置的管道内设有水、气体过滤功能，需要方便快捷地清洗过滤阀。

天津钢厂干雾抑尘价格-天津钢厂干雾抑尘-天津津意欣由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津钢厂干雾抑尘价格-天津钢厂干雾抑尘-天津津意欣是天津津意欣智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。