

pp风管厂家 pp风管 博厚环保塑业欢迎来电

产品名称	pp风管厂家 pp风管 博厚环保塑业欢迎来电
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，pp风管价格，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

- 1) 风管、静压箱及其他部件，pp风管，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；
- 2) 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，pp风管定制，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；
- 3) 风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时，接缝处应严密。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。弯管制作

弧形弯头的制作步骤：划线——切割下料——内外弧板的弯曲——内外弧板彩钢面开剪刀口、划痕、折90°角——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶6.1划线切割下料6.1.1 按风管的尺寸大小，pp风管厂家，选用合适尺寸的合格板材。6.1.2确定圆弧的圆心点，圆心的确定可参考下表：6.1.3用圆规画出弯管的两段弧线。6.1.4 依两段弧线用左45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的两侧面即主板 6.1.5 用45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的内、外两弧面板。

6.1.6 弧面板的两彩钢面要多留出25 mm。

风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医1用食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦1斯用抽放瓦1斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等；按用途区分1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（通风管道可使用玻璃钢、复合材料）3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）pp风管厂家-pp风管-博厚环保塑业欢迎来电由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是一家从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博厚环保塑业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博厚环保塑业在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！