

# 众联优选品质好 轻质隔墙板厂家 萝岗区轻质隔墙板

产品名称	众联优选品质好 轻质隔墙板厂家 萝岗区轻质隔墙板
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

## 产品详情

轻质隔墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

### Alc板的特性

板内有许多小孔，形成静态空气层，轻质隔墙板工程安装，具有良好的导热性能。其导热系数为，而普通加气混凝土的导热系数为多孔砖、砖砌体和普通混凝土。也就是说，它的保温性能是普通混凝土的10倍左右，砖砌体的7倍左右。采用这种板材作为围护结构的材料，在保障受力的前提下，可以使板材较薄。如果建筑物建在寒冷地区，可以选这种板材。

alc板的原材料和产品是无机的，在高温下不会燃烧，也不会产生有害气体。因此，它具有良好的耐火性能，是一种理想的防火材料。100mm厚ALC墙板的耐火极限可达4小时以上，因此ALC墙板也被较广的用作防火墙。不同用途的铝板耐火不同，故选用不同的板厚。

根据厚度和表面处理的不同，具有不同的隔音效果。100厚平均隔声40.8dB，两侧5mm厚腻子平均隔声45dB，150厚平均隔声43.8dB，两侧3mm厚腻子平均隔声45.8dB。

欢迎咨询佛山众联了解更多轻质隔墙板

轻质隔墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

## 操作时注意事项

要注意保护水电管线及预埋件，防止碰撞损坏。其次，对预埋件进行保护，不得或损坏。同时，卡车应平稳运行，以防与墙角碰撞，轻质隔墙板批发，导致墙角和墙角缺失。水电与土建配合，避免墙体后凿。还应注意的是，翻转和拆除货架时应小心，以防止损坏已安装的墙壁，并应及时采取保护措施，以防止工艺和散布造成的污染和损坏。alc墙板应使用工具平稳装卸。吊装时，底部吊装应使用宽度不小于50mm的尼龙带。严禁使用钢丝绳吊装。在运输过程中，应将其垂直堆放在侧面。多件包装捆扎牢固，轻质隔墙板厂家，尽量不要水平放置。

欢迎咨询佛山众联了解更多轻质隔墙板

轻质隔墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

## 蒸压加气混凝土板的性能

浇注机上部有排气口，排气管太小，不能满足排气功能。排空管的直径更好，不小于200mm，但许多工厂没有注意到这些问题，萝岗区轻质隔墙板，认为是否需要或更小都无关紧要。因此，设备安装时只安装直径为100mm和133mm的放空管。排空时，排空量远远不够，喷嘴（与浇注机连接部分）容易堵塞，导致排放量远远不够。当泥浆进入浇注机时，由于时间短、冲量大，浇注机内的空气暂时无法排出，并且由于密封在泥浆中而无法流出。泥浆进入灌注机时，经常会感觉到井盖（维修盖）倾斜的迹象。因为当排气管排出的空气不足时，罐内的过量空气压力高，无处可跑，所以不得不从薄弱的人孔盖中冲出，另一部分被挤到泥浆中，从而形成蒸压加气混凝土板的气泡。

另外，当浇注机放入模箱时，由于浇注机的进料管高度高于模箱的高度，进料的冲击又会使空气进入坯料，从而形成不同直径的气泡。

欢迎咨询佛山众联了解更多轻质隔墙板

众联优选品质好(图)-轻质隔墙板厂家-萝岗区轻质隔墙板由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司为客户提供“轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工”等业务，公司拥有“众联”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。