

工厂化豆芽设备生产线 工厂化豆芽设备 科发豆芽机械

产品名称	工厂化豆芽设备生产线 工厂化豆芽设备 科发豆芽机械
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东科发豆制品设备有限公司

其基本材质为：机体采用塑钢材料就是镀锌又涂层的，工厂化豆芽设备生产线，内部框架采用304不锈钢，工厂化豆芽设备厂家，保证机器是用十年八年不会出现生锈情况。结构面板采用保温、防水不锈的彩钢板，工厂化豆芽设备生产线，水箱为终生不锈的PVC内外双层焊接而成，整套机器内有白色的育芽箱若干个，整套机器为不锈材质组装而成，使用寿命15年以上。机器的功能:全自动电脑（电盘）控制，智能化多屏显示，自动控温、控湿、自动供水进水、自动淋水排水，还可以实现：高温报警、缺水报警，定时淋水、水箱温度显示、箱体温度显示、淋水时间显示等。全新改进的水箱，采用食品级板材内外双层焊接而成，工厂化豆芽设备，加大加宽，节水节能。使用该机器无须专人看管，一次调节后不需要更改任何设置，省时省力，花生芽生长，生长速度快，外观粗壮洁白，口感好，营养价值丰富等优点。

科发花生芽机使用独立电控，整体可实现全自动化，能提供花生芽生长的适宜环境和条件，无需专人看管，具有省时省力的特点；可实现多箱体分体控制、箱体内温度显示、高温报警、水箱自动加水、自动加温、恒温自动淋水，高温强制淋水、淋水间隔时间显示、淋水显示、手动淋水等功能

科发花生芽机使用独立电控，整体可实现全自动化，能提供花生芽生长的适宜环境和条件，无需专人看管，具有省时省力的特点；可实现多箱体分体控制、箱体内温度显示、高温报警、水箱自动加水、自动加温、恒温自动淋水，高温强制淋水、淋水间隔时间显示、淋水显示、手动淋水等功能

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) :长*宽*高1.3*0.7*1.8

工厂化豆芽设备生产线-工厂化豆芽设备-科发豆芽机械(查看)由山东科发豆制品设备有限公司提供。山东科发豆制品设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！