

# 大同腻子粉 含彩涂料公司来电咨询 腻子粉

产品名称	大同腻子粉 含彩涂料公司来电咨询 腻子粉
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

外墙腻子粉的注意事项：

- 1、天气湿度大和雨天不能施工，气温小于5 时不能施工，表面滚涂涂料要求间隔4~7天（待腻子的碱性成分中和后才能施工，否则容易产生泛碱现象）。
- 2、干燥度过大时请反复在腻子表面进行淋水，可减短腻子的中和时间和腻子的强度。
- 3、玻璃马赛克饰面翻新建议不使用上述施工工艺，采用“界面胶”作界面材料。
- 4、施工工艺可参照JGJ/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》的规范。

墙面由三个层面(墙基面、腻子层、涂料面)构成，由于环境和气候条件的影响和变化，就易发生变形，因为变形指数不同而使墙面产生龟裂现象。

如果腻子层具有柔韧性，不但有效地防止墙面的龟裂，还防止了墙面的起皮、脱落的发生。所以，腻子墙体和乳胶漆之间，起到承上启下的作用。对墙体而言，腻子必须与墙体紧密，腻子粉报价，牢固地粘结；对乳胶漆而言，大同腻子粉，在于提供嵌结牢固的好基底，与乳胶漆不会发生排斥反应。

耐水腻子是现在推荐大家使用的产品，它不仅表面细腻光滑，耐水性强，寿命长久而且二次装修不用铲除，只需打磨平整即可装修，省去了大量的装修费用。

腻子粉到今天已经更新第四代了由大白到双飞粉到普通腻子到现在的耐水腻子还有更高等的负离子腻子。在使用耐水腻子时应按照产品包装上的比例加水稀释并搅拌，中间停留十分钟左右在搅拌即可使用，在涂刮时应注意角度和力度，保证均匀。在刮的时候不要反复操作同时注意厚度应保持在1-0.5毫米之间，因为耐水腻子强度高难打磨，建议在快成干时进行打磨，腻子粉定制，打磨时用细砂纸捆绑在打磨机上在基层上面推动，腻子粉现货供应，切忌不要用力压，打磨出来的墙面细腻光滑，在涂油漆时会使其更光泽亮丽，耐水腻子密度较高所以可以省去30%的乳胶漆。

大同腻子粉-含彩涂料公司来电咨询-腻子粉报价由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，含彩涂料公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。