景德净化铝材 净化铝材厂家 金鼎发

产品名称	景德净化铝材 净化铝材厂家 金鼎发
公司名称	漳州金鼎发彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园
联系电话	13950048488 13950048488

产品详情

现场施工准备现场项目部在施工前认真做好施工准备工作,如熟悉墙面构造以及设计图纸等,施工准备工作的具体内容。1.对现场管理和安装人员进行技术和质量交底以及安全教育。2.进场的构件应按品种、规格、编号堆放在架子或垫木上。3.构件进场搬运、吊装时需加强保护工作,不得有碰撞和损坏现象;构件应放在通风、干燥的地方,并有防雨水措施。4.构件安装前均应进行检验与校正:构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染现象,不合格构件应退场处理、不得上墙安装。墙檩或墙梁安装1.根据招标文件要求,净化铝材厂家,外墙板为横向板,墙檩为竖向构件,墙梁为水平构件,墙檩和墙梁与立柱连接应符合要求。

漳州金鼎发彩钢板有限公司是一家生产及销售彩钢板、彩钢夹芯板、泡沫夹芯板、岩棉板、瓦楞板、净化板、净化铝材、840型彩钢瓦、C、Z型钢檩条等。有意向者可来电进行咨询!

被广泛用于防火隔音场所,如现代板房结构,净化铝材多少钱,办公室隔断,舞厅、商场、体育馆等场所的装修以及播音室、录音棚的隔音等。彩钢夹芯板扣接方式合理聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式

测量放线1.根据标高及相关图纸、墙面分格大样图和土建单位给出的标高点、轴线位置,采用线锤、钢丝线等测量工具在主体上定出外墙平面、门窗立柱、分格等基准线;并用经纬仪进行调校、复测。2.墙面分格放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时,应适当调整,使其符合外墙的构造需要。3.质量检验人员应及时对测量放线情况进行检查,景德净化铝材,并将查验情况做好记录。4.质量检验人员应对预埋件的偏差情况进行抽样检验,抽验量应为外墙预埋件总数量的5%以上且不少于5件,所验测点不合格数不超过5%,可认为合格。

景德净化铝材-净化铝材厂家-

金鼎发(推荐商家)由漳州金鼎发彩钢板有限公司提供。漳州金鼎发彩钢板有限公司是福建 漳州,金属建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金鼎发领

导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金鼎发更加美好的未来。