

阜阳母线槽 耐磨耐腐蚀|旭沅 封闭式母线槽

产品名称	阜阳母线槽 耐磨耐腐蚀 旭沅 封闭式母线槽
公司名称	安徽旭沅电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号
联系电话	15155118886 15155118886

产品详情

防止阳光暴晒。对于母线槽的使用性能造成很大的影响是直接的阳光暴晒，避免在强烈的日光下，这样会对母线槽造成损坏而影响我们的正常使用，母线槽价格一般多少，所以存放的时候要尽量避免将其堆放在室外。施工管理过程中，母线槽在安装之前和安装之后应对其绝缘检查，并进行比较检查是否由于安装质量问题造成母线槽绝缘降低。按规范要求，为满足母线的搭接面积，螺栓孔与螺栓之间缝隙较小，由于母线槽螺栓增加了绝缘套管，阜阳母线槽，使缝隙更为狭窄。

因此两段母线槽主母排连接时，两段母线轴线要严格保持在一条中心线上，并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐，穿上螺栓上紧时，每个螺栓要依次用力均匀。按规范要求，为满足母线的搭接面积，螺栓孔与螺栓之间缝隙较小，封闭式母线槽，由于母线槽螺栓增加了绝缘套管，使缝隙更为狭窄。防水型母线槽采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，使母线槽外形更加紧凑，体积更小，并增加了母线系统的动热稳定性，使母线具有阻抗低，电压降低的优点。

母线槽整体接地技术：传统的保护地线PE线放置在母线槽内一侧，由于电磁感应保护地线上感应的故障电流经实测比理论计算还要高出50%，同时三相导电排距PE间距不等，电感也不等，线路较长时，在故障电流下，三相严重不平衡。采用导电性能良好的非磁性材料铝合金外壳做保护地线，包围在导电排四周，由于它尽可能的靠近三相母排，密集型铜母线槽，可做到电抗小，且保护地线与三相母排距离相等，电抗相同。这样无论是短时

还是持续相对地短路故障，这种接地方式都比单独设置PE好。

阜阳母线槽-耐磨耐腐蚀|旭沅-封闭式母线槽由安徽旭沅电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽旭沅电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!